

一出二PP中空建筑工程模板生产线

产品名称	一出二PP中空建筑工程模板生产线
公司名称	青岛鑫宏峰塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛塑料机械 型号:sj150/35 产地:山东省
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13210083690

产品详情

一出二PP中空建筑工程模板生产线用途与特点：pp塑料模板生产线是我公司吸收消化国外先进挤出技术和自主发明创新而研制成功的，板材厚度范围可作到8-18mm，板材宽度可按客户要求订做915-1220mm。其生产制品表面光洁、尺寸误差小，具有可钉、可刨、耐腐蚀，阻燃强等诸多优点。

本机组有单螺杆挤出机、液压换网器、模具、定型机、一次牵引机、退火炉、冷却箱，二次牵引机、横切机、输送机组成。建筑模板与传统模板相比，它具有以下特点：

- 1.抗水性好。即使将其完全浸泡在水中多日，也不会因受潮而变形。更不会腐烂生锈。
- 2.与水泥不亲和、粘黏，施工后脱模容易，也不会因水泥的粘连而变形。
- 3.施工效率高、质量好。用其施工的建筑物表面光滑平整，不必进行二次修饰。
- 4.节省了工序，提高了施工效率。同时还可以在加工模板时，对模板表面进行预处理，得到想要的墙面花纹。
- 5.重量轻，施工方便。
- 6.寿命长，重复使用次数多。终损坏的塑料模板仍可以再次粉碎，重新加工成新模板，节省资源，符合“绿色工业”的要求。
- 7.保温性好，有利于缩短施工周期。
- 8.可采用加木材的方法进行各种处理，还可进行焊接，因此可在施工现场灵活地进行二次加工。

产品安装和使用说明

1.使用中空建筑模板橡胶面铺设用15mm厚

2.木方的间距： 橡胶面的木方间距：木方间距根据楼板混凝土厚度而定，一般情况下，小玉0.15mm厚度的楼板木方间距为200~250mm。 剪力墙的木方间距：木方间距根据墙的高度和厚度调整间距，以墙高2800mm，墙厚300mm为例，采用15mm厚度模板的木方间距为100~150mm，如果剪力墙、柱子宽度超过1米时，必须加固定框。

3.剪力墙与柱模拼版时不留缝隙，阴角（墙底）部位必须有木方、便于梁、墙、模板连接。剪力墙立4模时必须先拼装成整块后吊装，然后再铺平板，这样减轻劳动强度、成型效果好。

5.给模板钉钉子时离模板边缘距离15~30mm，钉钉子力度要适中，钉子长度一般以40~50mm为宜，不宜太长或太短。

6.梁底板这一块的木方必须留出15mm的止口，墙板立在木方止口上，这样不会漏浆又节省墙板材料。