

# 皮带缓冲床弹簧缓冲床聚氨酯缓冲床

产品名称	皮带缓冲床弹簧缓冲床聚氨酯缓冲床
公司名称	济宁三力机电技术产业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁邹城中心机电产业园吉祥路东首路南第二家
联系电话	13515478516

## 产品详情

### CZTH皮带料槽高弹缓冲装置（弹簧缓冲托辊）

可取代皮带缓冲床的新一代缓冲装置

弹簧缓冲托辊的性能特点：

与现有缓冲托辊相比具有以下特点：

- 1.保护胶带：弹簧缓冲托辊与胶带全宽的、均匀接触，随着物料对胶带的冲击，辊体与胶带一起升降能有效支撑胶带、缓冲冲击，从而保护胶带。
- 2.防止胶带撕裂：尖锐物料冲击时，在弹簧托辊辊体作用下物料会及时反弹，可防止击穿胶带。
- 3.防止物料洒落：成槽性好，随输送机运量的变化弹簧辊体与胶带的槽型也发生变化。
- 4.增加使用寿命：以两个旋转机构代替六个旋转机构。
- 5.清理附着物：弹簧缓冲托辊的螺旋线可清理胶带传动侧的附着物，减轻了其他托辊、滚筒的磨损。
- 6.纠正皮带跑偏：改变安装角度可以纠正皮带跑偏。

7.安装维护方便：该托辊具有调节机构。

8.内部装有防止弹簧断裂保护装置，让您放心使用。

技术参数：

1.基本参数

1) 带速：1.5m/s-5m/s      2) 运量：100T/h-3500T/h

3) 工作负荷不超过：2000N    4) 胶带机倾角： 18°