

# 高温沥青的用途 河北高温沥青 博亿高温

产品名称	高温沥青的用途 河北高温沥青 博亿高温
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

## 产品详情

煤沥青生产：间歇式(蒸馏釜)加工煤焦油设备简单，高温沥青的用途，所需投资少，生产灵活性大，高温沥青性能，但生产能力小，质量不稳定，只适用于焦油处理量较小的中、小型焦化厂，高温沥青供应商，如一台容量为20t的蒸馏釜，一个生产周期16~20h内可得到轻油、洗油、葱油共8~10t，残留在蒸馏釜中的煤沥青约为10~12t，取样分析沥青的软化点达到要求时即停止加热，将沥青从蒸馏釜中取出放入冷却池，冷却成固态。

沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，河北高温沥青，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品。我国三种主要沥青的毒性：煤焦沥青、页岩沥青、石油沥青，前二者有致病性。沥青的主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐、深褐、褐黑色。

沥青类别：沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。煤焦沥青是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7 以上的为沥青。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

高温沥青的用途-河北高温沥青-博亿高温由安阳博亿高温材料有限公司提供。高温沥青的用途-河北高温沥青-博亿高温是安阳博亿高温材料有限公司（[www.aybycl.com](http://www.aybycl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。同时本公司（[www.ayboyi.com](http://www.ayboyi.com)）还是

专业从事球状沥青，中温沥青，高温沥青厂家的厂家，欢迎来电咨询。