

# 易鼎行科技 YDX新型钢木龙骨模板

产品名称	易鼎行科技 YDX新型钢木龙骨模板
公司名称	易鼎行环保科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市中关村科技园区·房山园·创新谷
联系电话	暂无

## 产品详情

### 厂家对钢木龙骨进行生产技术改进

北京易鼎行科技开发有限责任公司，是一家国内钢木复合龙骨制造商，集研发、制造、销售、租赁、技术服务、建筑劳务以及专项分包于一身。

YDX新型钢木龙骨模板YDX新型钢木龙骨模板公司

我们都知道轻钢龙骨是建筑用钢材，一般可以用作吊顶或隔墙，我们首先要保证产品具有超高的强度，这样才能起到相应的承重要求，同时还能降低房屋的负荷，增加安全性能；优质的生产原料的使用也十分重要，可以赋予轻钢龙骨耐腐蚀性、隔音减震性能；在生产制作方面需要厂家对生产工艺改造，现在正处国家经济建设与城乡改革、建筑业高速发展时期，建筑材料的使用会越来越多，还需要相关企业提高生产建立自动化生产线与电脑技术相结合提高产量。

北京易鼎行科技10年专注钢木复合龙骨制造，欢迎您拨打电话联系我们~~~

### 钢木龙骨安装方法

北京易鼎行科技开发有限责任公司，是一家国内钢木复合龙骨制造商，集研发、制造、销售、租赁、技术服务、建筑劳务以及专项分包于一身。先后开发了YDX新型钢木龙骨、专用早拆头、新型U托等系列专利产品，为客户提供节能、环保的新型建筑周转材料。目前公司已经和国内多家知名建筑公司建立了合作关系，并在国内部分城市设立了分公司和加盟商，以技术创新为先导，凭着优质的产品、合理的定位、优质的服务，赢得了业界一致好评。熟习图纸，按图施工。采用水平管抄出水平线，用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间，如原天棚不水平，则吊顶是按水平作或顺原天棚作，应在征求设计人员意见后由客户确定。

弧型顶面造型应先在地面放样，YDX新型钢木龙骨模板报价，确定无误后方能上顶，保证线条流畅。

#### 安装吊顶步骤四

吊顶主筋不低于3×5木龙骨，间距为8-1，必须使用1×8钢膨胀固定，约1m<sup>2</sup>用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内，钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。吊顶主龙骨采用20×40木龙骨，用C 8×80的膨胀螺丝与原结构楼板固定，YDX新型钢木龙骨模板，孔深规定不能超过60mm。每平方米不少于3颗膨胀螺丝，次龙骨为20×40木龙骨。主龙骨与次龙骨拉吊采用20×40木方连接，YDX新型钢木龙骨模板公司，所有的连接点必须使用铁或自攻钉合理固定，不允许单独使用射钉固定。拉吊必须混用垂吊、斜吊两种。吊杆与主次龙骨接触处必须涂胶，靠墙的次龙骨必须每隔800mm固定一个膨胀螺丝。

由于木方为固定长度，没有按照建筑物设计成模数化，建筑物层高多重多样，所以在施工过程中要进行裁截，木方只能越来越短，所以造成浪费，由于传统工艺是木方与钢管结合的形式，材质强度大小不一，YDX新型钢木龙骨模板生产厂家，会因为木方变形而产生跑模的现象，钢木龙骨的优势确定其使用范围的广泛性，由于混凝土是一个水湿作业的过程，所以木方会收到水浸而变形，随着使用次数的增多变形就越大，导致在施工过程中随着楼层的增高，施工质量越来越差的问题，钢木龙骨的使用，会大大改善此现象。YDX新型钢木龙骨模板

北京易鼎行科技10年专注钢木复合龙骨制造，欢迎您拨打电话联系我们~~~

#### 钢木龙骨

北京易鼎行科技开发有限责任公司，是一家国内钢木复合龙骨制造商，集研发、制造、销售、租赁、技术服务、建筑劳务以及专项分包于一身。

YDX新型钢木龙骨模板YDX新型钢木龙骨模板公司

该次楞为钢制产品，采用薄壁方钢管，强度大且平整，因此超过了木方的使用效果，更增加了强度。由于方钢管内含木方，又经过工艺加工，不管阴角、模板接缝、顶板都超越木方使用功能。

北京易鼎行科技10年专注钢木复合龙骨制造，欢迎您拨打电话联系我们~~~

易鼎行科技-YDX新型钢木龙骨模板由易鼎行环保科技（北京）有限公司提供。易鼎行科技-YDX新型钢木龙骨模板是易鼎行环保科技（北京）有限公司（[www.bjyidingxing.com](http://www.bjyidingxing.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。