

# 煤场防风抑尘网安装工程承包公司

产品名称	煤场防风抑尘网安装工程承包公司
公司名称	安平县永腾金属制造有限公司
价格	15.00/米
规格参数	厚度:0.5mm 长度:6米 宽度:900mm
公司地址	河北省安平县后张庄工业区
联系电话	15383182395

## 产品详情

煤场防风抑尘网工程施工。永腾煤场防风抑尘网公司~自身有价值了，才会像吸铁石，以前的朋友甚至陌生人都愿意转身过来与你为伴，只有自己可以给自己最好的安全感。煤场防风抑尘网采用金属的机械组合冲模，冲压，喷涂形成的原材料，具有强度高，韧性好，耐弯曲，耐老化，阻燃，抗高温，耐酸碱，抗变形能力和优良的能量弯曲，在一个特殊的配方和工艺，根据用户需要，采用各种厚度的色彩，具有使用寿命长特点，色彩鲜艳不易褪色，综合抑尘效果好，优于国内外同类产品。煤场、电厂、料场等园区建设的煤场防风抑尘网，均采用国内先进技术，利用空气动力学原理，与风洞实验结果加工成一定几何形状一致的挡风玻璃。同时，挡风玻璃在风和灰尘根据现场条件的墙。

流动的空气从外面通过墙，形成气体，在墙体内部的干扰，内强到弱风，风外副作用，从而有效地防止粉尘飞扬。冷板煤场防风抑尘网用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-2mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。煤场防风抑尘网为何能防风，其工作原理是什么？煤场防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合煤场防风抑尘网，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内部形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术目前国内处于优越地位。煤场防风抑尘网由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。

永腾煤场防风抑尘网公司生产的煤场防风抑尘网造价低、设置灵活、安装简单。一次投资，长期受益。另外，我厂有自己的高压静电粉末喷涂设备，可以进行各种颜色，不同质量要求的表面处理。此种喷塑技术具有密度小、强度高、抗损伤、耐侵蚀、抗锈蚀、电绝缘、使用寿命长等一系列优异的机能，煤场防风抑尘网还可用在露天料场、水洗料场电厂，以及建筑工地等。煤场由于煤料含有一定的硫分和挥发分，是一个酸性环境，腐蚀性较强，煤场防风抑尘网综合抑尘率可达80以上。可根据企业需求制作成各种颜色。煤场防风抑尘网采用钢质，只有冲孔断口易腐蚀，为防止煤场防风抑尘网冲孔后产生的断口被煤料场工业大气环境下产生的二氧化硫腐蚀，静电粉末喷涂后，涂膜光滑、丰满。耐水、耐磨、抗油、绝缘性均较好，外观美观漂亮。采用玻璃钢煤场防风抑尘网，其缺点是易被无机酸侵蚀，故不适用于用在煤场等酸性环境中，且紫外线强度高的地区会加速其老化进程。

