

厂家现货 冲压封头 封头

产品名称	厂家现货 冲压封头 封头
公司名称	沧州振元管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州盐山县孟店乡东帽圈村
联系电话	13013221639

产品详情

高压碳钢封头

整体椭圆封头、分片椭圆封头执行JB/T4746-2002标准，旋压封头执行JB/T4746-2002标准，过渡段执行JB/T4746-2002标准，球形封头执行GB12337-1998《钢制球形储罐》标准，同时应符合GB150-1998《钢制压力容器》、HG20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》的有关规定。

椭圆封头、球形封头、锥段均至少自然加厚2mm，合金钢封头，具体投料厚度由制造方确定，冲压封头，确保压制成形后的厚度不小于图纸技术要求给出的厚度或图样厚度。

整体封头用弦长 $3/4D_i$ 的内（或外）样板检查封头内（或外）表面的形状偏差，间隙不得大于 $1.0\%D_i$ ，封头，且不得有突变，平底封头，直边高度须按设计图纸，允差 $+5-3\text{mm}$ ，圆度 $1.0\%D_i$ 且 15mm ，周长偏差按订货合同。

椭圆封头瓜瓣（含整体供货带瓜瓣封头）、球形封头瓜瓣、折边过渡段瓜瓣（含整体供货带瓜瓣锥段）用全尺寸立体样板进行检查，其过渡区转角半径不得小于图样的规定值，形状偏差间隙 3mm 。过渡段折边半径不得小于图样半径。

椭圆封头、球形封头瓜瓣弦长 2000mm 时，平面样板的弦长 2000mm ；瓜瓣弦长 $< 2000\text{mm}$ 时，平面样板的弦长 瓜瓣弦长。

椭圆封头、球形封头瓜瓣几何尺寸允许偏差。

椭圆封头、球形封头瓜瓣、锥段瓜瓣表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠、夹杂和分层。

椭圆封头平底封头不锈钢封头

不锈钢椭圆形封头详细介绍：

不锈钢椭圆形封头的适用介质

不锈钢椭圆形封头适用于气体，液体，蒸汽等介质

不锈钢椭圆形封头的参数

产品名称：椭圆封头

规格尺寸：不限

产品厚度：2mm—18mm

产品材质：304、321、316L、310S、Q235B等（本厂主做304）

制造标准：JB/T4746-2002 GB/T25198-2010

产品质量：优等品

发货周期：有部分备货，定做七天，具体按尺寸规格及数量而议

发货方式：物流或者快递

产品附件：出厂附带产品合格证和材质证明书

不锈钢椭圆形封头的保护

- 1.防止不锈钢椭圆封头表面的磕碰划伤。
- 2.防止与碳素钢直接接触，避免铁离子污染。
- 3.不在露天存放，防雨淋

大口径椭圆封头厚度定义 封头是指用以封闭容器端部使其内外介质隔离的元件，又称端盖。圆筒形容器的封头一般都是迴转壳体。按封头表面的形状可分为凸形、锥形、平板形和组合形。凸形封头是指外表面形状为凸面的封头，如半球形、椭圆形、碟形和无折边球形封头等。有的气瓶采用凸面向内的组合形底封头，既可保证强度，又能满足安全使用的需求

中文名封头外文名Cap简介封头属压力容器中锅炉部件的一种分类球形、椭圆形、碟形、锥形

厂家直销 现货供应 量大优惠 诚信至上 欢迎广大新老客户来电咨询！！ 期待与您合作！！

厂家现货(图)-冲压封头-封头由沧州振元管道装备有限公司提供。沧州振元管道装备有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“封头法兰”等业务，公司拥有“沧州振元管道装备有限公司”等品牌。专注于其它等行业，在河北 沧州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张领军。