

合肥圣辰工业设备公司 可燃气体报警器价位 亳州可燃气体报警器

产品名称	合肥圣辰工业设备公司 可燃气体报警器价位 亳州可燃气体报警器
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

产品详情

加油站加气站严禁吸烟以及有明火存在的，一旦发生气体泄漏，后果不堪设想，所以近几年的可燃气体泄漏检测报警器给予了安全保障，加油站气体泄漏能及时声光报警提醒工作人员。

那么加油站加气站如何安装可燃气体报警器呢，安装高度多少

安装高度石油要求的，一般根据国家对可燃气体报警器安装规范的要求，亳州可燃气体报警器，安装高度是根据被测气体比重来决定的，如果被测气体比重比空气轻，那么安装高度要距离房顶或者天花不能30-60公分左右，如果比重比空气重，那么安装高度距地面30-60公分左右，当然这是参考要求，具体还的根据实际安装环境来决定。

另外，根据国家安全法的相关规定，哪里有可燃气体报警器，加油站及其相关设备必须安装防静电的静电接地报警器和监测汽1油等易挥发性油类的工业可燃气体报警器和有毒气体报警器，并且要准备好必要的安全防护用品。

加气站安装可燃气体报警器时注意事项：

- 1 加气站、加油加气合建站应设置可燃气体报警器。
- 2 加气站、加油加气合建站内的液化石油1气储罐区、压缩天然气储气瓶间(棚)、液1化石油1气或天然气泵和压缩机房(棚)等场所，应设置可燃气体报警器。
- 3 可燃气体报警器报警(高限)设定值应小于或等于可燃气体爆1炸下限浓度(V%)值的25%。
- 4 报警器宜集中设置在控制室或值班室内。

固定式乙醇气体报警器该产品是严格按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计而成。由于采用M-Bus总线结构形式，可燃气体报警器价位，所以该系统的最1大特点是信号传输距离远，油罐可燃气体报警器，安装方便，特别适合控制范围比较大的应用场合；该系统工作稳定、可靠，抗干扰性强，是燃气报警系统更新换代的理想产品。该产品可广泛应用于石油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业，是保证财产和人身安全的理想监测仪器。

合肥圣辰工业设备公司-可燃气体报警器价位-亳州可燃气体报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备公司-可燃气体报警器价位-亳州可燃气体报警器是合肥圣辰工业设备有限公司（www.hfscgy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邵经理。