

厂房地坪漆电话 贵州地坪漆电话 贵州耐地地坪

产品名称	厂房地坪漆电话 贵州地坪漆电话 贵州耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

环氧地坪施工对环境的要求以及保养维护地坪漆电话

环氧地坪施工对环境的要求以及保养维护

环境要求及保养维护：

1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；

B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；

C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

环氧自流平地坪，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪

主要特点如下：A。涂层厚度可根据需要达到1.5-10mm。可以调节介质涂层的厚度和表面层的厚度以满足溶液的要求。 B.中间涂层应选用腻子（当涂层要求较薄时）或使用石英砂制作树脂砂浆，选择刮涂（

常用1-3mm，使用平底刮刀），涂抹（当涂层方案厚，贵州地坪漆电话，用平整剂压平，用抹子抹平）或自流平涂抹涂层（选用抹子或自流平腻子涂层，可厚而薄，厚度相等，前两种方法均为更高，但平整度更好）该方法适用于一定的厚度；C，厂房地坪漆电话，表面层选择无溶剂环氧树脂自流平地坪涂层选用锯齿镘刀。如今，公司还采用高压无气喷涂方法（厚度不一定高），以节省昂贵的面漆。一般而言，车间地坪漆电话，如果在所有者的饰面层上没有厚度要求，则使用锯齿状镗孔工具来构造厚度为约0.7-1mm的表面层。当然，它也可以根据需要进行厚涂层。这种地板在国外有一种方法，即中间涂层和表面层结合在一起。涂覆密封底漆后，选择有色环氧树脂基材，并在现场将石英砂混合并着色自流平环氧树脂。树脂砂浆，施工方法要求达到要求的厚度。通常这种方法构造方便，但材料成本高。环氧自流平地板通常用于清洁度，平整度和外观至关重要的应用，例如GMP制药车间，电子设备和手术室。

车库地坪潮湿的处理办法地坪漆电话

车库地面潮湿原因：

1.在夏天，地下室的温度会比外面的温度低，所以当外面的热空气遇到地下室的墙壁等会形成“小水滴”，造成了整理环境的潮湿；

2.雨水季节本来空气就比较潮湿，加上车库通风条件不好，球场地坪漆电话，很容易形成返潮的情况。

水性环氧无惧潮湿：

鸿坤水性环氧地坪漆施工过程中以清水为稀释剂，可以在一定潮湿环境下施工，不怕水的地坪漆，轻松解决地面潮湿环境下施工环氧地坪的问题。

成本可控利润高：

水性环氧地坪漆施工工艺简单，在同等厚度的环氧地坪工程下，材料成本差不多，但是水性环氧地坪工程报价高于普通环氧的30%，增加您的工程利润。

厂房地坪漆电话-贵州地坪漆电话-贵州耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。厂房地坪漆电话-贵州地坪漆电话-贵州耐地地坪(查看)是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。