

# 临沂、青州、诸城空气源热泵公司

产品名称	临沂、青州、诸城空气源热泵公司
公司名称	山东广大工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	美的:美的 H:H1 山东:潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区民生东街1217号力拓国际大厦1301号
联系电话	18053655707

## 产品详情

山工众多工程项目主营业务各种空气能热泵,家用中央空调,出示 致冷、采暖、开水解决方法。

空气能热水器热水机组,是继加热炉、天然气热水器、家用热水器和太阳能发电电热水器以后的新一代开水制得设备。在能源需求日渐焦虑不安的今日,空气能热水器热水机组凭着其高效率环保节能、环境保护、安全性等众多优点快速在销售市场上足以营销推广。

空气源热水器机从构造上区别有分离式和一体式二种。现阶段销售市场上主销的是一体式的型号。

一体式:服务器和储水箱一体式设计方案的物品,只需联接进出水口就可以应用,安装操作便捷,占有室内空间少,基本上觉得不上进风口,不危害平时的日常生活。优泉、乐泉和睿泉都归属于一体式的商品。

分离式:服务器和储水箱分离设计方案,传统式空气源热水器器的设计方案方法,有利于运输物流,可四层堆积。

家庭装空气源热水器机与商业空气源热水器发电机组的差别取决于,家庭装的储水箱带风机盘管而商业没有。氟循环系统机器设备是储水箱含有风机盘管的家庭装型号,水循环系统机器设备一般是商用机或是大中型发电机组。

### 基本主要参数表述

热泵机组供热量(制暖工作能力):就是指空气源热水器器运作时,热泵机组单位时间内给水箱出示的发热量。供热量越大,储水箱加温速率越快,开水等待的时间越少。

产水率(加温速率):企业是L/h,在规范状况下,户外平均气温20℃,温度由15℃加温到55℃,一个小时能加温的水流量。

出水量温度：就是指暖气管出水量的温度，出水量温度越高，可混水流量越大。一般热泵机组的最大出水量温度是55℃。美的目前空气源热水器最大出水量温度达到75℃，对储水箱具有一定抑菌作用。

## 美的空气能热水器的优点

### 更环保节能

在同样标准下，以家用热水器的用电量为标准的用电量比照，春天20℃时，美的空气能热水机用电量只占传统式家用热水器的23.66%；夏天32℃时，美的空气能热水机用电量只占其21.78%；冬天-7℃时，美的热水机只占其46.38%。空气源热水器做为新能源技术机器设备，环保节能实际效果不言而喻。

### 更安全性

空气源热水器以小量电磁能驱动器，无有害物质点燃和排污，水电工程彻底分离出来，应用安全性安心。家用热水器存有走电风险概率，而天然气热水器也将会因燃气乙醇燃烧造成CO风险，太阳能发电电热水器要绕开雷雨天气应用，相对而言，空气能热水器热水器使用更安全性。

### 更舒服

应用感受更舒服。空气能热水器水流量充裕，考虑多的人另外自来水，洗澡刷碗等实际操作互相影响；空气源热水器器产水快，水流量大，立即补水保湿工作能力强；天然气热水器温度有时冷时热状况，融合恒温水箱空气源热水器器温度稳定；别的电热水器一般为多点供电（仅供淋浴花洒用），空气源热水器器一般为多一点供电（淋浴花洒、盥洗台、餐厅厨房等好几处）。

美的空气能一体式水源热泵机组的储水箱在服务器正下方，风机盘管置入在储水箱内腔，有别于基本电热水器，美的的储水箱底端也是有风机盘管，D型风机盘管于储水箱触碰总面积更大，排热面更大，换发热量更大，促使产水速率更快。

大量空气能热水器，家用中央空调，空气源热水器器基本信息可登录：[www.meidikt.net](http://www.meidikt.net)  
[www.sdgdkt.com](http://www.sdgdkt.com) [www.sdreshui.com](http://www.sdreshui.com)