

## 电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀

产品名称	电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ973H、X、F 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在电动浆液阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀主要零件材料1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安慰装维修方便。

阀体灰铸铁	闸板	铬镍钛不锈钢
	阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆	铬不锈钢		
支架	碳素钢		
填料	聚四氟乙烯		
电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀主要设计标准设计制造结构长度法兰连接尺寸阀门检查和试验 JB/T 8691-96 GB/T 19188.2-94			
主要性能规范公称压力(MPa)密封试验壳体试验工作温度( )适用介质 0.6MPa 0.66MPa			
1.0MPa	1.5MPa		
电动浆闸阀，电动不锈钢浆闸阀主要外形尺寸 口径(MPa)结构长度(mm)外径(mm)中心孔(mm)中心高度(mm)			
50	48		
65	48		
80	50		
100	50		

120	60		
200	60		
250	70		
300	70		