

小型-汽车机电柜专用气溶胶灭火装置

产品名称	小型-汽车机电柜专用气溶胶灭火装置
公司名称	江西三星气龙新材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江西 南昌市 南昌市经济技术开发区青岚大道
联系电话	86 0791 3810103 13803502046

产品详情

汽车机电柜专用气溶胶灭火装置

ql130汽车专用型固定式气溶胶自动灭火装置是我公司针对汽车发动机舱、机电柜等场所研发的新型气溶胶自动灭火装置，该产品在继承发扬传统气溶胶产品各项优点的同时，吸收并借鉴澳大利亚、俄罗斯等国相关的成熟经验与技术，采用高效的ql—气溶胶灭火剂。一、产品主要特点：1、无毒无害、不破坏臭氧层，odp值及gwp值均为0。2、常压存储及使用、无管网及压力容器、设计简便、造价低廉。3、超宽的使用温度范围，特别适合汽车等野外运输工具。4、超强的整体抗震动、抗冲击、耐腐蚀性能。5、采用高效的降温及隔热技术使产品体积小、重量轻。

二、主要技术参数：1、燃烧产物的电绝缘性能：（10mm间施加5kv工频电压）不击穿2、撞击感度03、启动回路电阻1~2 4、最大安全电流150ma/5min5、最小启动电流2a/5ms6、工作环境温度-50 ~ +95 7、工作环境相对湿度95%+3%8、喷射时间15s9、抗震动性50hz/5g/60min10、产品使用寿命3年

三、适用范围:用于扑灭可燃液体、电器电缆、可燃固体物质表面等初始火灾。适用场所:适用于海陆空各种交通运输工具和电力行业，尤其适用于轿车、大型客车及各种专用车辆（油罐车、运钞车、警车、军车等）

四、不适用范围:1、人员密集场所、公共娱乐场所

2、有爆炸危险的场所

3、有精密设备、仪器的场所

ql130型汽车机电柜专用气溶胶灭火装置型号规格表:

规格	装药量(g)	外型尺寸(直径×高) m m	重量(kg)	最大保护容积(m ³)
ql 130—1	220	78 × 168	1.5	2
ql 130—2	85	60 × 128	1	1