

悬臂梁冲击试验机厂家 阜阳悬臂梁冲击试验机 安徽华标

产品名称	悬臂梁冲击试验机厂家 阜阳悬臂梁冲击试验机 安徽华标
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

悬臂梁冲击试验机维修和检查方法：

- 1、搬动过程中应将摆锤卸下，以免晃动破坏有关零件
- 2、不使用的摆锤和附近切勿放在一起，以免摆杆受压弯曲导致变形。
- 3、摆锤的零件不得随意拆卸或更换，阜阳悬臂梁冲击试验机，以免摆锤力矩及打击中心位置发生变化。
- 4、如发觉操作机构不灵，挂不上摆锤或插销脱不开时可将有关零件拆下用煤油清洗后，并涂少许的润滑油，按原位重新装复。
- 5、如无不正常原因，悬臂梁冲击试验机厂家，空击后指针应指到表盘的零点位置，计算机显示为0.01J，如空击后指针偏离零位超过相应摆锤最大冲击能量的0.1%。

悬臂梁冲击试验机产品特点：

一种塑料的悬臂梁缺口冲击试验机，包括固定架以及悬臂，悬臂的头部设有冲击锤，所述的固定架包括底座和侧架，所述的侧架上设有一转轴，悬臂梁冲击试验机多少钱，所述悬臂的下端设有连接块，所述的连接块与所述的转轴连接；所述的侧架上还设有角度盘，所述的角度盘上设有角度刻度；所述角度盘的外侧有角度指针，所述的转轴穿过所述角度盘的圆心后与所述角度指针的末端连接。

悬臂梁冲击试验机用途及性能特点

悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石，电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器，该系列机型也是目前市场上使用最普遍的冲击试验机。符合GB/T 1843《塑料悬臂梁冲击试验方法》及ISO180标准的要求。

悬臂梁冲击试验机性能特点：

- 1.试验结果全数字显示。
- 2.配备进口滚珠轴承，将摆锤过程能量损失降到最低。
- 3.可输入宽度和厚度试验条件，悬臂梁冲击试验机价格，自动计算冲击强度。
- 4.采用2500P/R进口编码器，精准测量摆锤角度。
- 5.配备安全防护网，保障试验过程的安全进行。

悬臂梁冲击试验机厂家-阜阳悬臂梁冲击试验机-安徽华标由安徽华标检测仪器有限公司提供。悬臂梁冲击试验机厂家-阜阳悬臂梁冲击试验机-安徽华标是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。