

# QL500逃生演练烟雾释放器

产品名称	QL500逃生演练烟雾释放器
公司名称	江西三星气龙新材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江西 南昌市 南昌市经济技术开发区青岚大道
联系电话	86 0791 3810103 13803502046

## 产品详情

### ql500逃生演练烟雾释放器

一、组成及特点1、烟雾释放装置由烟雾发生剂、外壳装置和引发器组成。引发器可以采用电引发器或者热引发器两种启动方式。2、烟雾发生剂由氧化剂、还原剂、发烟剂及阻火消焰剂等混合组成的固体化合物，在演习现场点燃贮存在释放器中的烟雾发生剂，燃烧后在空气中形成烟雾。3、烟雾释放器喷射时间（发烟时间）大于20秒，喷射过程中喷口温度不超过100℃，喷射结束后释放器的表面温度不超过50℃。4、在五分钟内能见度小于2米。5、用电压 1.5伏特的普通电池启动电点火头或用火源点燃引火线，就能正常启动释放器。6、总重约为0.5公斤，外形尺寸 88\*126。7、使用环境温度：常温常压；风速不大于3 m/s。二：优点（安全、环保、应用范围广、操作简便）1、烟雾发生剂采取对人体无毒无害的一些无机化学物质组成，具有撞击感度、摩擦感度低，热安定性稳定、pH值接近中性等优点。2、烟雾发生剂燃烧后释放出的烟雾对人畜无毒无害，无刺激；经过省级以下医学机构的动物毒性试验，无不良反应。3、燃烧后生成物不导电，对环境无污染、对精密仪器无腐蚀、无伤害；并且经过国家专门机构检测。4、模拟火灾现场效果仿真度高，参与演习人员现场能够在规定时间内逃出。5、释放过程稳定，不会窜动，无残渣溅出；6、释放后装置外壳温度低；释放出的烟雾温度低；7、使用、储存、运输安全；体积小，重量轻携带方便，操作简单。8、运用场所比较广，能用于学习、培训、训练等功能用的模拟场所；学校、医院、娱乐、宾馆、酒店、办公及生产等进行消防演习的场所；军事消防、航空影视、舞台场景等需要采用烟雾遮蔽的场所；反恐、警用、高速公路信号、海上信号、野外信号等需要采用烟雾，作为信号指示的场所；其它需要烟雾效果的场所；