

屋顶陶土瓦 库里南建筑 定西陶土瓦

产品名称	屋顶陶土瓦 库里南建筑 定西陶土瓦
公司名称	陕西库里南建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周武路长信工业园8-2-15号
联系电话	15594253444

产品详情

陶土瓦

秸秆瓦是由农村麦秆、稻草秆、杂草、玉米秆、花生壳、锯粉、煤灰、豆秆等加入聚酯和粘合物压制而成。此瓦可根据需要任意裁剪，铺设安装相当简便。它也是最新研究成果，是新型建筑建材，是国家环保局、zheng府部门支持的，也是为建筑行业环保事业做出贡献。

透明瓦主要做阳光房用，透光率可达90%。重量轻，密度仅为一般玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

铜瓦、铝瓦、石板瓦大部分用于高档别墅屋面瓦，造价高。透明瓦民房都在改造，隔热效果差。

陶土瓦

陶土瓦

金属瓦本身的材质是镀铝锌钢板，这种基材很稳定，只需要用这种材料作为基材加上树脂作为粘合剂就可以做出金属瓦，国外也叫这个为彩石金属瓦，是因为表面的颜色很多种，都可以供你选择。

陶土瓦

金属瓦从形状，颜色上的选择很多，比如仿古型，罗马型，方格型，而且金属瓦这种材料是完全防火的

，遇到火完全不会燃烧，本身的材料就很轻，但是因为安装方法特殊，所以很稳定，不用担心大风或者其他恶劣天气影响，同时重量轻也能把房子本身的负荷减到最低。

陶土瓦

陶土瓦

烧制是陶土瓦制作工艺中的最后一个流程，也是最关键的一步，瓦胚在经过烧制后会成为坚硬而耐久的陶土瓦。烧制的温度对于陶土瓦的颜色、硬度、渗透性、耐久性和其他性能都有非常重要的影响。如果烧成温度不足或过高，都会造成陶土瓦“黑心”的现象。一般情况下，温度控制在1100度到1200度左右烧制出来的陶土瓦性能最优。

陶土瓦