

# 胶管接头厂家直销 力源 徐州胶管接头

产品名称	胶管接头厂家直销 力源 徐州胶管接头
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

## 产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

高压胶管企业该怎样建立面向未来的企业文化呢?高压胶管企业提高认识是关键。目前，企业负责人真正把企业文化放在第1位的并不多，大都关心市场如何，利润如何。要知道，企业一把手重要的工作不是管今天的事，而是要考虑明天的事。如果企业一把手整天只知道管今天的事，疲于应对，像救火队一样，这样的企业就很难搞好。企业一把手应该把日常工作做好分工安排，然后自己集中精力考虑企业的明天，胶管接头厂家直销，考虑企业未来的发展战略。但是，现在企业一把手真正在考虑企业明天、考虑企业文化建设的太少，因而首先要提高认识。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

首先我们应该知道，此类胶管是由内胶层、增强层和外胶层组成，但是由于它的内层是要与液体等接触

，所以在长期工作状态下不应受流体腐蚀，能防漏，成多余的胶在接头芯套与胶管的接触端面内堆积，减小流通截面，太薄会在扣压时被压裂。同时内胶层壁厚均匀性也很重要，如果厚度不均，压缩后会造一面裂断、一面堆胶，内胶层表面出现的麻坑也是影响性能质量的重要因素，除胶料外，影响性能的主要因素还有内胶层的硬度、厚度变形量。

除此之外，还有个比较重要的部分就是编织层内钢丝之间的相互接触，在承受动压时会因各自伸缩不一而造成钢丝相互之间的磨擦影响其耐久性，而缠绕管是由缠绕方向不同的两层形成一个工作层，在两层之间有中间胶，胶管接头多少钱，因此同一工作层的两层钢丝之间没有交叉点。所以不会在承受动压时同于钢丝间的交叉弯曲而形成应力集中或摩擦磨损。故耐久性好，能承受高压，所以说在选择上还是很重要的。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，徐州胶管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastelloy哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

高低压胶管接头分别是需剥外胶与不需剥外胶两种类型，随之接头也不一样，需剥外胶类型的接头套的沟槽不要太锋利，否则会损伤胶管的增强层。正确扣压接头，对高低压胶管接头总成的安全和正常工作是至关重要的。高低压胶管接头的类型很多，要选择适宜的接头，接套设计要标准、合理，锋利的沟槽、不规范的尺寸会扣断钢丝增强层。接头扣压时应根据胶管的内径及外径确定扣压力。

胶管及胶管总成的搬运和贮存：

- 1、高低压胶管接头或高压胶管接头组合件贮存期应尽可能地短，如果不能避免长期贮存，产品在使用前应进行检查和试验。
- 2、高低压胶管或胶管组合件在贮存，胶管接头厂家，尤其是在长期贮存期间，贮存条件应能对高低压胶管或胶管组合件提供保护和减少损害。
- 3、对高低压胶管接头始终应小心搬运。不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应使其经受折曲和压扁。

通过多个方面反应了高压胶管接头的防护，使他的寿命得以延长。高压胶管接头的防护对于我们的客户及生产商都是很有帮助的，大家不防多多来关注这样的文章，让自己不管在什么情况下都能保护好你自己的高压胶管及接头配件。

胶管接头厂家直销-力源(在线咨询)-徐州胶管接头由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。胶管接头厂家直销-力源(在线咨询)-徐州胶管接头是力源（天津）流体设备制造有限公司（[www.tjliyuan.net](http://www.tjliyuan.net)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。