

安徽华标有限公司 高低温交变湿热试验箱公司

产品名称	安徽华标有限公司 高低温交变湿热试验箱公司
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高低温交变湿热试验箱

可程式触摸屏控制器 (BPHJS系列标配)

- 1.采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，观察直观，易操作。
- 2.中英文操作界面可任意选择，高低温交变湿热试验箱，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线。
- 3.可预设100组1000步999次循环的程序，高低温交变湿热试验箱公司，每段时间设定最大值为99小时59分。
- 4.具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机。

高低温交变湿热试验箱制冷控制电路由冷藏室温度传感器、冷冻室传感器、微处理器 | C1 (MC68HC05)、放大管、继电器等元器件构成。普通电气系统的温控器、启动器、过载保护器异常，使压缩机的电机绕组无供电时，会产生压缩机不能启动的故障。温控器异常后不仅产生制冷温度过低、压缩机不能停机的故障，还会产生制冷差故障。高低温交变湿热试验箱选择的时候是有着不同的标准的，通过不同的参照标准，对试验箱去进行分类，然后具有不同的实验方法。在这里如果你听到别人说温度快速变化试验机也不要感觉到惊讶，因为这个东西其实就是高低温湿热试验箱。

高低温试验箱与恒温恒湿箱的区别

恒温恒湿箱：普遍是指在温度15度~85度，可以做湿度20%~98%R.H，高低温交变湿热试验箱多少钱，当然也可根据要求做更低的湿度，叫低温低湿试验箱。

高低温湿热交变试验箱：一般温度会到-20度甚至更低，且可以做湿度(只限制15~85度)。湿热交变试验主要是：在某个时间段，高低温交变湿热试验箱品牌，温度保持不变，湿度按照你设定的变化速率进行试验，或反之。也有的试验要求温度和湿度按照设定的速率同时变化。一般的恒温恒湿试验是温度先到达后才控制湿度。

安徽华标有限公司-高低温交变湿热试验箱公司由安徽华标检测仪器有限公司提供。安徽华标有限公司-高低温交变湿热试验箱公司是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。