

耐地地坪厂家 工业地坪漆水磨 正安工业地坪漆

产品名称	耐地地坪厂家 工业地坪漆水磨 正安工业地坪漆
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

地坪施工时对水泥基面的的要求

地坪施工时对水泥基面的的要求

产品对水泥基面的要求：

- 1.水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，工业地坪漆旧翻新，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。
- 2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。
B、新倒水泥砂浆层要充分保养。
- 3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
- 4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）。
- 5.表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。

【工业地坪】聚氨酯地坪、环氧地坪，哪个更好？

与环氧树脂地板和环氧树脂地板相比，聚氨酯具有柔韧性。具有一定柔韧性的聚氨酯地板不仅提供优异

的抗裂性，还具有更高的抗冲击性，耐磨性，抗紫外线UV和耐化学腐蚀性。在聚氨酯地板系统中，重防腐地板系统具有优异的耐化学性，特别适用于有机酸和高温蒸汽清洗，具有优异的耐腐蚀性。聚氨酯地板系统可以用蒸汽或沸水反复清洗，而传统的环氧树脂系统不适合用于高温清洗，因此仅用于干燥环境。聚氨酯地板系统是一种非常厚实耐用的整体地板系统。当前大多数食品厂都配备了环氧砂浆系统，有足够的证据表明，在极端恶劣的环境中，表面涂层无法满足食品行业的要求。聚氨酯地板系统代表高性能聚氨酯地板系统，具有独特的优势：耐高温（最高115 °C，9 mm厚度），耐低温（低至-40 °C），优异的耐化学性能等各种油，酸，工业地坪漆水磨，碱等，耐机械负荷和耐磨性，耐重载，耐冲击，防滑，易清洁，易于蒸馏，不浸渍水，油或其他液体，不含溶剂的材料（VOC）该结构符合EN1186抗污染标准，不支持其无缝表面的衍生，并且具有长久的耐久性。3.聚氨酯地板聚氨酯地板材料的选择经历了半个世纪的发展，技术已经成熟。它可广泛应用于食品加工厂，饮料厂，制药厂，精细化工厂等特殊要求的工业领域，这一特点不能被其他技术所取代。弹性聚氨酯结合了环氧地板和线圈的优点，克服了其使用的局限性。它可用于公共走廊，学校，办公室，陈列室，停车场和艺术中心。

环氧地坪漆的优点工业地坪漆

专家表示，溶剂型环氧地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，工业地坪漆施工，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

无溶剂环氧地坪涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，正安工业地坪漆，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

耐地地坪厂家(图)-工业地坪漆水磨-正安工业地坪漆由贵州耐地地坪工程有限公司提供。耐地地坪厂家(图)-工业地坪漆水磨-正安工业地坪漆是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。