

天津深井泵价格 天津深井泵 庆福五金

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 天津深井泵价格 天津深井泵 庆福五金 |
| 公司名称 | 天津市庆福五金机电销售有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米 |
| 联系电话 | 13602003389 |

产品详情

天津庆福五金机电有限公司，在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修，我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

过热? (过载)?

观察定子：轻者，整个定子绝缘层融化，重者，可见漆包线融化、炸开，外壳变形、击穿，底部气囊破裂。单相电机过热，运行过程烧坏表现是主绕组或付绕组一起烧坏，天津深井泵价格，启动烧坏是付绕组烧坏，一般是泵卡死或电压过低引起。

天津庆福五金机电有限公司办公室地址位于天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米于2011年10月18日在天津市静海市场和质量监督注册成立，在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，天津深井泵，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

操作技术1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源，泵房内设预润水箱，容量应满足一次启动所预润

水量。2.新装或经过大修的深井泵，应调整泵壳与叶轮的间隙，天津深井泵生产厂家，叶轮在运转中不得与壳体摩擦。3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。4.深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：1)底座基础螺栓已紧固；2)轴向间隙符合要求，调节螺栓的保险螺母已装好；3)填料压盖已旋紧并经过润滑；4)电动机轴承已润滑；5)用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。5.深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。6.运转中，当发现基础周围有较大振动时，应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况；当磨损过多而漏水时，应更换新件。7.已吸、排过含有泥砂的深井泵，在停泵前，应用清水冲洗干净。8.停泵前，应先关闭出水阀，切断电源，锁好开关箱。冬季停用时，应放净泵中积水。

天津庆福五金机电有限公司办公室地址位于天津市静海区静海镇玉田庄村丰收路南10米于2011年10月18日在天津市静海市场和质量监督注册成立，在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营电机水泵焊机等五金机电设备销售及安装，以及电机水泵深水井变频供水的安装与维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），我们有好的产品和专业的销售和技术团队，我公司属于天津五金、交电批发黄页行业，如果您对我公司的产品服务有兴趣，期待您在线留言！

深井泵日常维护

1.机械方面的日常维护

(1)经常检查深井泵的机械密封情况，机械方面的维护重点是密封和预防锈蚀对各种密封件。

(2)防止发生深井泵锈蚀，如泵的表面受损脱漆，应及时清除锈迹，涂抹防锈漆加以保护。

(3)定期检查深井泵的轴承情况，看轴承有无磨损、是否缺油、是否有跑内圈或跑外圈的情况、是否要更换。

(4)深井泵一般每使用两年就要进行一次全面检查养护，可通过机械运转发出的声音来初步检查深井泵各部件是否正常。检查叶轮有无磨损或气蚀、轴是否生锈变形或磨损、电机内外紧固螺丝有无松脱、泵口及周围有无泥砂沉积或堵塞等。

天津深井泵价格-天津深井泵-庆福五金(查看)由天津市庆福五金机电销售有限公司提供。天津市庆福五金机电销售有限公司(www.tjqfwjld.com)是一家专业从事“五金电料,电动工具,电机,水泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“庆福五金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使庆福五金在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！