

对夹蝶阀厂家 新疆蝶阀 沃特斯阀门

产品名称	对夹蝶阀厂家 新疆蝶阀 沃特斯阀门
公司名称	沃特斯阀门(南京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112
联系电话	18114458894

产品详情

软密封蝶阀为双偏心软密封结构，即蝶板回转中心到阀体密封截面的偏心距 a ，蝶板回转中心到阀体中心线的距离 b ，电动蝶阀厂家，（见下图）。本阀通过蜗轮蜗杆传动减速（电动阀门通过电动机经过蜗轮蜗杆传动减速），通过阀轴3带动蝶板2在90°范围内旋转，使蝶板处于开启或关闭状态，达到连通或截断介质的目的。由图知，阀门关闭时，密封圈4受阀体密封面1和蝶板2的挤压，产生变形，对夹蝶阀厂家，从而使阀门密封面间的密封力逐渐达到较大值。

其结构特点有：阀门体积小、重量轻、结构紧凑、开启迅速、密封性能可靠、轻便省力、寿命长和维修方便。密封圈为天然橡胶，云南蝶阀，阀体采用碳素钢堆焊不锈钢，具有密封可靠的优点。

此阀适用在石油、化工、食品、造纸、水电、船舶、给排水、冶炼、能源等系统管路上，可在多种腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体以及固体粉末管和容器上作为调节和截流设备使用。

产品特点1、小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置上安装。

2、结构简单、紧凑、90°运转启闭迅速。

3、操作扭矩小，不锈钢蝶阀，省力轻巧。

4、达到完全密封，气体试验漏气为零。

5、选择不同零部件材质，可适用多种介质。

6、流量特性趋于直线，调节性能好。

7、启闭试验次数多达数万次、寿命长。

8、凡使用闸阀、截止阀、旋塞、胶管阀及隔膜阀的管路，均可用该阀替换，订货时该阀加带副管供货即可（请在合同中注明）。

蝶阀的分类

按密封面材质分类

(1)软密封蝶阀。

1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。

2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。

(2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

2. 按结构形式分类

(1)中心密封蝶阀 (2)单偏心密封蝶阀 (3)双偏心密封蝶阀 (4)三偏心密封蝶阀

按工作压力分类

(1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。

(2)低压蝶阀。公称压力PN < 1.6MPa的蝶阀。

(3)中压蝶阀。公称压力PN为2.5--6.4MPa的蝶阀。

(4)高压蝶阀。公称压力PN为10.0--80.0MPa的蝶阀。

(5)超高压蝶阀。公称压力PN > 100MPa的蝶阀。

对夹蝶阀厂家-新疆蝶阀-沃特斯阀门由沃特斯阀门(南京)有限公司提供。沃特斯阀门(南京)有限公司 (www.tws-nj.com) 位于南京市江宁区禄口镇领鑫市场5区12栋109-112。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沃特斯阀门在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。沃特斯阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沃特斯阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。