

投影漆牌子 厦门素洛工贸 投影漆

产品名称	投影漆牌子 厦门素洛工贸 投影漆
公司名称	厦门素洛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区钟林路海投大厦2楼
联系电话	13215013555

产品详情

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。公司引进美国和日本先进的热平衡技术，开发出一系列改善环境的功能性涂料。未来的生活方式，就是感受，投影漆牌子，更是享受！未来已来，巴洛齐热平衡涂料，让您感知温度的力量！助您更好的感受和享受生活的美好。

专业的投影幕具有特殊的光学材料以便提高它的反射性能，提高增益，提高分辨率，增强对比度，加强色彩还原等等。乳胶漆白墙在这些性能方面不具备，或性能很一般。

厦门素洛工贸有限公司|巴洛齐热平衡涂料，让您感知温度的力量！

二十世纪七十年代初，美国涂料专家利用物质在真空状态下，其分子振动热传导和对流传导两种方式完全消失的特性，采用NASA航天器隔热材料技术，涂投影漆，将粒径在6-10um的球形空心陶瓷微泡填悬于惰性乳胶基料(水性)中，得到一种高性能，投影漆，高品质的绝热材料——陶瓷微泡隔热保温涂料。自此，采用空心微粒作为填料以制备性能优良的保温涂料成为特殊机能涂料研究的热点

这种特殊机能涂料在建筑构件表面薄薄的涂刷一层，就可有效地增强建筑的隔热保温效果，不仅在采暖季节可使室温提高3 - 5℃，夏天可使室内降低同样甚至更低的温度。由于这种涂料本身特殊的由极微小的空心陶瓷微泡和与其相适应的环保乳液组成的水性涂料体系，专业投影漆，使得该涂料不仅能有效地绝热，而且还有着优良的防水、防潮、防腐蚀、防紫外线老化、耐酸碱、耐盐雾等性能，材料无有害物质成分，其固化物含量高，延展性、附着性好，施工简便，使用寿命长。它与墙体、金属、木制品等基底有较强的附着力，直接在基体表面涂抹0.3mm左右即可达到隔热保温目的。由于涂料的特殊成分和涂层内部结构特点，所以涂层内蓄积的热量很少，形成可高达95%的绝热效果，降低建筑能耗可高达30-60%。

目前，陶瓷微泡隔热保温涂料已经进入中国市场，并且在建筑、桥梁、交通、海上钻井平台，化工储罐，石油管道等方面已经有了成功地运用。由此可见，建筑隔热涂料的发展已经突破了传

统建筑涂料的功能界限，正向着功能复合型以及应用纳米技术方向快速发展。

厦门素洛工贸有限公司|巴洛齐自流平，让您感知涂料的力量！

水泥自流平是科技含量较高、技术环节也比较复杂的高新绿色产品。它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等，可作为饰面面层，亦可作为耐磨基层。

性能特点1、选用无溶剂环氧树脂加优质固化剂加导电粉制成；

2、表面光滑、美观、达镜面效果；

3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

施工工艺1、基面处理；(处理完表层的灰尘和脱落层

)2、均匀的涂界面剂(家居要用水性界面剂)

3、铺设铜线、割槽；(家居装修中该过程是水电改造时处理)

4、刮涂环氧导电中层漆；(家居装修中无此环节)

5、打磨；吸尘；(打磨过程要在自流平施工之前完成“一般采用旋密式打磨”)

6、用自流平环氧色漆镘漆1-2遍。(一般家居不适宜做环氧漆)

投影漆牌子-厦门素洛工贸(在线咨询)-投影漆由厦门素洛工贸有限公司提供。投影漆牌子-厦门素洛工贸(在线咨询)-投影漆是厦门素洛工贸有限公司(soloft.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。