

出口木箱出售 出口木箱 祥胜包装

产品名称	出口木箱出售 出口木箱 祥胜包装
公司名称	东莞市常平祥胜包装材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇霞坑村塘霞二路5号
联系电话	13829296098

产品详情

木箱应具备什么样的质量？

- 1.首先应有足够的木料和夹板资源，便于各种木箱的加工，易于制成各种包装容器。
- 2.应易于包装作业的机械化、自动化，出口木箱，以适应大规模工业生产应适于印刷，便于印刷包装标志。
- 3.根据客户产品包装的不同要求，木箱包装应对水分、水蒸气、气体、光线、芳香气、异味、热量等具有一定的阻挡能力。
- 4.广州木箱具有一定的抗冲击性能，可以有效地保护里面的产品，具有一定的强度、刚度、韧性和弹性，能适应压力、冲击、震动等因素的影响。
- 5.广州木箱标准符合国民经济的全局利益，充分考虑各方面相互关联、相互制约的因素，对包装、装卸、运输、储存和销售的环节的经济技术指标进行综合评价。

经常使用漆类重要淋涂工艺参数淋涂特色：

- (1)涂装服从高因为漆幕下被涂装零部件只能以较高速率经由过程，传送带速率凡是70-90m/min，是以，淋涂在各类涂装法子中服从高。
- (2)涂料消耗少由于没有喷涂的漆雾，未淋到零部件概况上的涂料可轮回再用。是以，除涂料轮回过程中有少许溶剂蒸发外，没有其余丧失。与喷涂法比拟，可节流涂料30%-40%。
- (3)涂装品质好淋涂能得到漆膜厚度平均腻滑的概况，没有如刷痕或喷涂不均匀征象，在大立体上淋涂漆

膜厚度偏差可节制在1-2 μ m内。

(4)装备简略顺应性广淋涂法装备简略，操纵保护便利；施工卫生前提好；可淋涂较高黏度的涂料，既能淋涂单组分涂料，也能淋涂多组分涂料（使用双头淋漆机）。淋涂法也有不足的地方，只适于淋涂平概况的板件，形状复杂的或拆卸好的团体成品都不能淋涂。在同一台淋漆机上经常调换涂料种类时，必要屡次洗濯全部装配，既费时又不经济。

包装木箱主要应用于电子产品，电力行业，汽车制造业，通讯设备，玻璃制品，家具家电，工艺品，易碎物品，古董字画，出口木箱厂家，运输，仓储，以及各种机器设备。

1.较好的经济性能：包装木箱应易于处理，不污染环境、以免造成公害。

2.一定的机械性能：包装木箱应能有效地保护产品.因此应具有一定的强度、刚度、韧性和弹性等，以适应压力、冲击.振动等静力和动力因素的影响.

3、合适的加工性能：包装木箱应宜于加工，易于制成各种包装容器;应易于包装作业的机械化、自动化，以适应大规模工业生产应适于印刷，便于印刷包装标志.

4.良好的安全性能：包装木箱本身的毒性要小，出口木箱制作，以免污染产品和影响人体健康;广州包装木箱应无腐蚀性，并具有防虫、防蛀、防鼠、抑制微生物等性能，以保护产品安全.

5.适当的阻隔性能：根据对产品包装的不同要求，包装木箱应对水分、水蒸气、气体、光线、芳香气、异味、热量等具有一定的阻挡能力.

包装木箱的作用不仅仅是为了运输和保护货物安全，而且要达到美观，方便，实用，提升产品的潜在价值，包装木箱是一个以消耗自然资源的产品，出口木箱出售，我们对木箱包装的要求是，绿色环保，节能资源，为绿色地球而努力。

出口木箱出售-出口木箱-祥胜包装(查看)由东莞市常平祥胜包装材料厂提供。行路致远，砥砺前行。东莞市常平祥胜包装材料厂（www.xiangshengkb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木托盘较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!