

# 胶辊加工 苏州健睿胶辊 胶辊加工生产商

产品名称	胶辊加工 苏州健睿胶辊 胶辊加工生产商
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

首先它能在-100 至350 之间良好的工作，因此它具有卓越的耐高低温性能，而且在自由状态下置于室外数年性能不会产生变化，还具有优异的耐臭氧老化、耐氧老化、耐光老化和耐天候老化性能，可以应用在各个行业。

耐热硅胶辊的电绝缘性能在受潮、频率变化或温度升高时基本不会产生变化，即使有变化也很小，即使产生燃烧，燃烧后生成的二氧化硅依旧是绝缘体，因此具有优异的电绝缘性能，在一些需要绝缘的环境下，它的使用频率是较高的。除了在绝缘环境下使用频率高，在高压场合使用频率也很高，因为它的分子结构中碳原子很少，而且不用炭黑做填料，当电弧放电时不易发生焦烧，在高压场合使用非常可靠。此外它还具有良好的电晕性和电弧性，耐电晕寿命是聚四氟乙烯的1000倍，耐电弧寿命是氟橡胶的20倍。

材料：选用优质45#钢管、合金钢管、精密钢管等

结构：内胆螺旋流道和夹套式等多种结构设计

加工：先进的热处理工艺调质处理，胶辊加工厂家，经车、配等加工后，红套热装焊接，去应力，淬火，精车，精磨，镀硬铬，再超精磨，采用美国3M磨料精密研磨抛光。

参数：粗糙度Ra0.005(光洁度14级以上)，胶辊加工生产商，无任何振动纹、条纹、拉毛纹。

直线度、跳动、同轴度 0.005mm。冷却或加热温差  $\pm 1$  ，热变形

0.01mm。淬火后辊面硬度HRC55~58，胶辊加工方法，镀硬铬后，硬度HRC65以上。

应用于：PVC、ABS、PP、PT、PE、PC等各种塑料片材、板材、薄膜、纸张、

皮革、金属、布匹、装饰等材料表面压光和压延等。

胶辊目前已经广泛应用于印刷、纺织、造纸、粮食加工、冶金、塑料加工木工机械、玻璃机械等行业，它的质量标准有哪些？如何判断好坏？

首先它的抗震性、抗墨杠、油墨附着性和网点还原性等都会受硬度变化而产生影响，胶辊加工，因此想要了解它的硬度状况，可以选用JIS-A硬度测试方法来检测它的硬度状况，也可以选用硬度测试仪进行测量，一般后者在别的国家比较常用。但是由于胶辊硬度会随着温度上升而发生变化，因此在检测硬度时应在相同温度情况下进行比较。在测试硬度时，通常会将温度设定在20 。

胶辊加工-苏州健睿胶辊-胶辊加工生产商由苏州健睿电子机械有限公司提供。胶辊加工-苏州健睿胶辊-胶辊加工生产商是苏州健睿电子机械有限公司（[www.szjianrui.com](http://www.szjianrui.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁大有。