

低氮改造锅炉【大地供暖】鹤壁低氮改造锅炉

产品名称	低氮改造锅炉【大地供暖】鹤壁低氮改造锅炉
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉的使用方法

2) 蒸汽锅炉：

蒸汽锅炉未进水前，必须关闭排污阀及主蒸汽阀，开启空气阀（或开启一只安全阀），让锅炉内空气排出，然后将已处理的软化水缓缓注入锅炉内，给水温度一般不超过40℃。当锅内水位升至水位表低水位时，即关闭给水阀门，待锅内水位稳定，观察水位是否降低。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

燃气锅炉常识词典

加压储存

利用高压容器来储存高压天然气的方法叫高压储存。常用的高压容器有高压管道和高压钢瓶两种。常用的是管道，尤其是利用长距离输气管道进行加压储存，它具有储气容量较大，设施较简单，操作方便，经济等优点。

静压精度

调压器出口压力偏离额定出口压力的数值与额定出口压力的比值。

决对的压力

是以绝对真空为零点算起的压力，是指设备内部或某处的真实压力，它包括流体本身的压力，也包括大气压力。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程流程，坚持用服务和质量提升品牌形象，做行业标杆，为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。

燃煤锅炉以及中大型燃气锅炉，仅依靠调整燃烧方式，在降低氮氧化物排放中有一定的技术瓶颈。改变燃烧器分级模式，一般可控制排放在50mg/m³左右，配合烟气再循环可实现30mg/m³以下。但过分考虑火焰分散，降低局部温度，以及烟气再加热方式会引起一定程度的热效率损失。同时还需充分考虑取烟位置及温度等诸多因素，否则再循环中产生的冷凝水会影响火焰稳定性，甚至会损坏部分零部件，有一定的安全隐患。

【大地供暖】为普通住宅、别墅、公寓、宾馆会所、学校、工厂、企事业单位等客户提供供暖产品及服务，公司专注供暖行业十余年，拥有1流的技术团队，具有10000余台供暖设备安装经验。