

# 装修工程 璧生建筑 装修

产品名称	装修工程 璧生建筑 装修
公司名称	内蒙古璧生建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区中海外滩小区九号楼1015号、1016号
联系电话	13314893768

## 产品详情

### 阳台装修设计，细节不可忽略

一、最重要的是注意安全：大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的，通常每平方米的承重不超过四百千克，因此在装修阳台时要了解它的承重。装修储物都不能超过其荷载，阳台上面尽量不要存放过重的东西。封阳台时尽量不要为了多扩点空间而将阳台多出来一截，这样不仅危险，而且不美观，这同样也是违反物业条例。

二、阳台选材很重要：如果业主的阳台是开放式的，且也不打算封装，那么在选择装修材料的时候，需要选择性能比较好的。如墙面选用外墙涂料，防水涂料的耐老化性、瓷砖的防滑性等都要较强。如果阳台做了封闭，装修，且封闭性较好，那么在装修的时候，可以选用内墙乳胶漆，地面可以使用和室内一样的装修材料。

三、阳台电路不容忽视：对于阳台上的灯具，如果阳台门与阳台窗之间有间墙，装修报价，可以装置一盏壁灯，灯具材料选用不怕日晒雨淋的玻璃灯具；如果门与窗之间无间墙，可以在上一层阳台板底装一支吸顶灯。由于阳台灯只供休息时照明，故不必太亮，灯的开关则应装置在室内。要确保灯具防水性能，并需要安装防漏电开关，以免雨天发生漏电时造成伤害。此外，如果想在阳台上进行更多活动，譬如在乘凉时看看电视，那么在装修时就要留好电源插座。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多咨询信息哟~~~

## 家庭装修设计注意事项

居室装修以人为本，它的目的不应该只是美化家居，更重要的是为人创造方便、舒适的家居生活。现代设计要从生活上出发，功能要居于风格之上，这种功能也不是最初我们提倡的简单的实用，装修工程承包，而是更高一级的功能，既到达实用的最基本的要求，又能得到设计品味的提升。要想让功能在装修时得到真正体现，必须在家居设计时下足功夫。

1、空间要便捷:一个好的家居行为空间应具备三大要素：线性、通畅性和非交叉性，要尽可能地使生活的流程更短，这样才能真正享受家居生活的方便与舒适。另外，空间率要合理，空间率是指住宅中除家具设备之外的空面积与住宅使用面积之比。一般房子面积越大，空间率越高。60m<sup>2</sup>使用面积的合理空间率为58%~68%；90m<sup>2</sup>使用面积的合理空间率为60%~70%；150m<sup>2</sup>使用面积合理空间率为65%~75%。

2、划分静态空间与动态空间:随着现代人们居住条件的越来越好，过去限于房子太小而动静不分的局面已越来越少，现代设计讲究功能就要实现动静分区，睡眠、学习是静态活动，而娱乐、招待客人、家人团聚、进餐是动态活动。这两种活动应该安排在互不干扰、相对独立的环境之内。静态空间应远离交通干扰以避免汽车的噪声，并要安置在较少于外界干扰的位置。

3、划分私密空间与公共空间：卧室、厕所、浴室是私密空间，其他房间则属于公共空间。公共空间应亮堂、使用方便。而私密空间要注意线性，避免交叉。如卫生间与卧室、厨房与餐厅应该是线性，避免生活流程不方便，而无谓地浪费时间。

4、注意通风及采光:购房时就要考虑房间是否通风，如果房型通风不好，要尽量考虑能否通过装修来弥补。设计时更要考虑通风，切不可只为了美观而设置人为的障碍。事实证明，通风对流除了能给人带来更充足的氧气外，更是除去装修污染有效的一种方式，而且人对自然有天生的亲和力，需要新鲜的空气，需要自然风的吹拂。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多咨询信息哟~~~

### 装修-龙骨安装过程

#### 一、安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线，用膨胀螺栓等固定。

#### 二、安装主龙骨

(1)、主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距、起拱高度应符合设计要求。主龙骨的接长应采取接长件，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨安装后应及时校正其位置、标高。

(2)、对大面积的吊顶，在主龙骨上每隔12m加一道横卧主龙骨，并垂直主龙骨连接牢固。采用焊接方式时，焊点应做防腐处理。

### 三、安装次龙骨

次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm，潮湿地区和场所，间距宜为300?400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时，接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多咨询信息哟~~~

装修工程-璧生建筑(在线咨询)-装修由内蒙古璧生建筑装饰有限公司提供。装修工程-璧生建筑(在线咨询)-装修是内蒙古璧生建筑装饰有限公司(www.deaho.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。