

聚氨酯防水涂料报价 盛和防水 柳州聚氨酯防水涂料

产品名称	聚氨酯防水涂料报价 盛和防水 柳州聚氨酯防水涂料
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

聚氨酯防水涂料施工要求

1. 要求基面平整，聚氨酯防水涂料价格，干净，无起沙，松动。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，聚氨酯防水涂料报价，底胶必须均匀。
3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，双组份聚氨酯防水涂料哪家好，依次涂刷三到五次。
4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。

聚氨酯防水涂料运输贮存

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。
2. 运输按非危险品办理。
3. 聚氨酯防水涂料须储存在干燥、通风的仓库内，储存期一年。

防水涂料优点：

防水涂料——任何复杂基层都可做成连续整体的防水层;设备简单，施工技术容易掌握。涂料防水层与基

层具有100%的粘结面(裂缝、节点等部位使用加强层空铺法除外)。涂料防水层在可使用年限内的漏水，大多为基层开裂宽度超过防水涂层的可延伸幅度，漏水原因和形成漏水的部位极易发现，保修非常方便，只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。高品质的防水涂料可在背水面防水获得成功。部分防水涂料可在潮湿基层施工并形成防水层。

缺点：

防水涂料——涂料需一定时间的物理和化学反应固结后才能生成防水层;部份防水涂料在固化过程中产生有害气体释放。有的防水涂料一个防水层的完工需要多遍涂刷，每遍涂刷要有一定的间隔时间，因此防水层的最后完成要较长时间;防水涂料的施工过程中，现场管理显得十分重要，偷工减料、粗制滥造在管理疏忽的情况下将会有机可乘;涂料防水层厚度是根据施工时的涂布遍数决定的，除了涂布遍数外，涂料本身的固含量是成膜厚度决定因素。

双组份聚氨酯防水涂料基层要求：平整、坚固、充分干燥（地下工程无明显湿渍即可）阴、阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm

配料：根据施工用量，将A/B组分按1:2的比例混合，搅拌均匀

大面防水施工：将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，柳州聚氨酯防水涂料，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，后次涂刷应在前次刷刷固化成膜后，且呈垂直方向进行刮涂涂料的参考用量：1MM厚涂膜约用量为1.5-1.7kg/m²（1.5mm厚一般约用2.4kg/m²）一般为单独成膜，地下工程地板应增铺一层胎体增强材料

聚氨酯防水涂料报价-盛和防水(在线咨询)-柳州聚氨酯防水涂料由寿光市盛和防水涂料厂提供。聚氨酯防水涂料报价-盛和防水(在线咨询)-柳州聚氨酯防水涂料是寿光市盛和防水涂料厂（www.shenghefangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.shengdeguanye.com）还是专业从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。