

# 河北邢台地区优质金属防风抑尘网 专业设计施工安装

产品名称	河北邢台地区优质金属防风抑尘网 专业设计施工安装
公司名称	安平县正基丝网制造有限公司
价格	12.00/米
规格参数	
公司地址	安平县保衡路东（河漕村段）
联系电话	13831882345 13292247297

## 产品详情

防风抑尘网简介：防风抑尘网是针对露天散料堆场扬尘污染治理\*\*\*的技术，它被广泛应用于港口码头、火力发电、煤矿、焦化、钢铁、洗煤、水泥等企业的煤场和料场扬尘污染治理。该产品充分利用空气动力学原理，对扬尘的源头--风力进行有效控制，\*\*限度地衰减来流风的动能，降低其起尘和携尘能力，从而达到抑制扬尘的效果，综合挡风抑尘率可达80%以上，已经作为扬尘污染的主要治理技术加以应用。

1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场

2、港口、码头储煤场及各种料场

3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场

4、铁路、公路煤炭集运站储煤场

5、建筑工地、道路工程临时建场

6、野外生产、生活场所

恶劣的风环境对人们的生产生活产生一定的影响。通过在适当的位置安装防风抑尘网，可降低一定范围内的风速，改善风环境，提高环境质量，为人们生产、生活创造一个更有利的微气候。

钢性防风抑尘网种类：

### 单峰型(单体)

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

### 折叠 双峰型

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。

### 折叠 三峰型

成型宽度有810mm,825mm,860mm,900mm等，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。

防风抑尘网长度\*长不得超过6.15米(网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差)，峰高7.5cm防风效果\*\*，此为\*\*科学院风洞试验得出的结论。

### 刚性防风抑尘网种类：

由于各地所处地理环境不同，气象条件不同，也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效防风抑尘的效果。需经专业人员设计，才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果。防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气(强风)从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术在国内外处于\*\*地位。挡风抑尘墙由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。