

匀质板切割锯，水泥基匀质板切割设备操作方法

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 匀质板切割锯，水泥基匀质板切割设备操作方法 |
| 公司名称 | 大城县刘固献中辰机械设备厂 |
| 价格 | 150000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 大城县刘固献村 |
| 联系电话 | 13146669992 15030662082 |

产品详情

匀质板切割锯，水泥基匀质板切割设备操作方法

匀质板设备采用辊压式制板，自动分切、自动上板、高速复压、自动接板等功能，该机操作方便，运行平稳，可根据客户要求生产不同规格、不同材质的墙体保温节能产品，产品表面光滑、平整、密实度高，彻底改变了膨胀聚苯板薄抹灰外墙保温工程繁琐的施工工艺，加快了施工速度、提高了经济效益。1. 匀质板切割锯使用时应先将本设备置于合适高度的平台上,设备不能有晃动.同时在设备的前后及右侧一定距离内不能有阻挡,以免给操作产生不便.2.首次使用时应检查接线是否正确,在接线上均有标签标示线的接口,各线绝缘层不能有破损,3.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。4.水泥基匀质板切割设备切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。5.切割尺寸，误差很小。6.可切割大型坯体，应用范围广。7.装机容量小，节电，切割能耗低。8.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。9.机器主框架采用矩形钢管和各种特别连接件连接而成，活动稳固、结构合理、性能稳固、细密度高、技术先辈、操作简便，使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料。