

瑞丰源机械密封 GDL4 180机械密封件 河池密封件

产品名称	瑞丰源机械密封 GDL4 180机械密封件 河池密封件
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

天津瑞丰源对于机械密封安装时提醒客户的注意事项：

- (1) .先装左边部分；装到密封板上
- (2) .然后装右面那个动环，动环跟静环的密封面要干净
- (3) .再装平键和叶轮.上好垫片和螺母

安装前要认真检查集结密封零件数量是否足够，各元件是否有损坏，特别是动、静环有无碰伤、裂纹和变形等缺陷。如果有问题，需进行修复或更换新备件。

检查轴套或压盖的倒角是否恰当，如不符合要求则必须进行修整。

机械密封各元件及其有关的装配接触面，在安装前必须用无水酒精清洗干净。安装过程中应保持清洁，特别是动、静环及辅助密封元件应无杂质、灰尘。动、静环表面涂上一层清洁的机油或透平油。

上紧压盖应在联轴器找正后进行。螺栓应均匀上紧，防止压盖断面偏斜，用塞尺或专用工具检查各点，其误差不大于0.05毫米。

检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(及同心度)，必须保证四周均匀，用塞尺检查各点允差不大于0.10毫米。

弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小的现象，要求误差 ± 2.00 毫米，JAZ150-500M密封件，过大会增加断面比压，加速断面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用，弹簧装上后在弹簧座内要移动灵活。用单弹簧时要注意弹簧的旋向，弹簧的旋向应与轴的转动方向反向。

动环安装后须保持灵活移动，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

先将静环密封圈套在静环背部后，再装入密封端盖内。注意保护静环断面，保证静环断面与端盖中心线的垂直度，且将静环背部的防转槽对准防转销，但勿使其中互相接触。

安装过程中决不允许用工具直接敲打密封元件，需要敲打时，必须使用专用工具进行敲打，以防密封元件的损坏

组装时所有密封圈应该涂以肥皂水等润滑剂，这样可以避免组装过程中损坏胶圈。动静环的密封面之间涂以润滑脂，防止动静环密封面在水泵开车前磨损。

浮动环组装时，一定要小心不要碰倒浮动环弹簧，以免弹簧碰倒后影响浮动环的浮动性能。浮动环组装后，可以轻轻按浮动环，以确定是否就有良好的浮动性能。

安装密封时应轻拿轻放，防止损坏密封件，安装时应将密封及腔体擦洗干净。

紧固机械密封压盖时紧固螺栓应均匀受力，防止受力不均损坏机械密封。对于快装式机械密封在整体组装完毕后一定不要忘记将定位片径向移动道远离轴的位置固定。

因为机械密封所密封的介质是不同的，凉水和热水的温度不同，密封的介质是否具有腐蚀性，腔室内压力的不同，机械密封的设计就会不同，检修工艺也会有所差别，

机械密封检修过程中总结出一些经验：机械密封要组装，清扫检查莫忘记。先看两环后看轴，伤痕裂纹不要漏**在把胶圈看，气孔直径要看清。各种尺寸需测量，两环间隙要调好。紧力一定要校核，小小弹簧是关键。螺栓受力要均匀，轻拿轻放好习惯。

ISW80-250B管道泵机械密封型号管道泵特点：

- 1、运行平稳：泵轴的同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，无振动。
- 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。
- 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。
- 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用品质配套，整机无故障工作时间大大提高。
- 5、ISW80-250B管道泵机械密封型号维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。ISW80-250B管道泵机械密封型号在使用管道增压泵时对于其型号选择尤为重要，GDL4-180机械密封件，在管道增压泵型号选择中一定要充分了解管道使用介质特性、比重、介质名称、腐蚀性、粘度、毒性等。介质中所含固体物的颗粒直径含量情况，同时介质温度也是十分重要的一点。管道增压泵所需要的流量在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量，但需要注意必须考虑管道增压泵的工艺变化对流量产生的影响。如果是农业用管道增压泵要采用明渠输水时，还要考虑渗漏及蒸发量。

天津瑞丰源供应YW型泵用机械密封。

YW型液下泵的安装方法，以防止大家在后期遭遇因安装不到位而产生的问题。

1. 检查联轴器，河池密封件，在组装完水泵之后，用手盘动联轴器，查看联轴器是否可以自由灵活的转动，保证没有杂音，没有异物堵塞。

2. 检查同心度，这里的同心度指的是水泵轴和电机轴的同心度是否一致，误差的规定范围是：外圆差距不得超过0.1mm，联轴器的端面间隙不得小于1mm、不得大于2.5mm。如果同心度没有保持一致，或者误差超过规定范围，都会直接影响YW型液下泵的正常运行，水泵不工作，或者是出现噪音。

3. 检查安装高度，安装时，需要保证水泵进水口到底部的距离是进水口直径长度的两至三倍。以便保证一定的经流高度，保证介质正常流通。

4. 架设支架，安装时要给YW型液下泵的出水管道架设支架，用以承重，避免直接将管道的重量作用在泵体。

5. 检查温度，KZF25/315机械密封件，不论是哪种YW型液下泵型号，都要保证在运行时，水泵的轴承不超过75度，轴承的密封内存留足够的固体润滑油。

瑞丰源机械密封(图)-GDL4-180机械密封件-河池密封件由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）是专业从事“批发和零售业”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。