

洗砂带式压滤机 华工环保科技 淮安带式压滤机

产品名称	洗砂带式压滤机 华工环保科技 淮安带式压滤机
公司名称	青州市华工环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市马宋工业园
联系电话	18763651622

产品详情

洗沙泥浆脱水机，机制砂污泥压滤机结构先进、通用化程度高、运转可靠及拆装维修方便等优点，保证设备的长期正常运转。电气控制采用了变频启动控制系统，接线简单，维护、维修方便。洗沙泥浆脱水机，机制砂污泥压滤机 污泥脱水机是用于处理打桩泥浆实现泥水分离，泥浆进入机器后出来的是泥饼和清水，清水循环使用，泥饼手抓不出水，打包运输不滴水。

安装调试编辑1、压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推板机脚用地脚螺栓固定在基础上；支架端不用地脚螺栓，带式压滤机维护保养，或地脚螺栓定位后用两只螺母锁紧，螺母垫片与机脚座之间留适当间隙，淮安带式压滤机，这机脚可微量伸缩。定位前安装人员应校正横梁与止推板大平面的垂直度。2、地基结构应由建筑工程人员按设备负荷情况进行设计，地脚螺栓以预留孔位两次灌浆为宜。3、压滤机四周应有足够的操作维护空间，液压压紧压滤机要选择适当的位置放置液压站，确保液压站能正常工作。4、按工作要求放好滤板，布置进料、洗涤及排液管路。配备过滤压力显示表和控制过滤压力的回流通路。如是隔膜挤榨式，则布置压缩空气管路。5、液压压滤机，液压站油箱内注入清洁的20#-40#液压用机械油，使用温度>-5℃；如环境温度偏低，可选用相似粘度，低凝点的液压油。液压油须经80-100目滤网加入。6、机械或液压压紧装置，接通电源启动电机应工作正确。液压压紧加压时压力表应平稳上升，液压系统无泄流现象，根据机型大小正确调整液压站工作压力，试机后若发现油箱贮油不足须予以补充。

压滤机的压紧机构

手动压紧、机械压紧、液压压紧。1、手动压紧：是以螺旋式机械千斤顶推动压紧板将滤板压紧。2、机械压紧：压紧机构由电动机（配置先进的过载保护器）减速器、齿轮付、丝杆和固定螺母组成。压紧时，电动机正转，带动减速器、齿轮付，使丝杆在固定丝母中转动，带式压滤机怎样换滤布，推动压紧板将滤板、滤框压紧。当压紧力越来越大时，电机负载电流增大，当大到保护器设定的电流值时，达到压紧力，电机切断电源，停止转动，由于丝杆和固定丝母有可靠的自锁螺旋角，能可靠地保证工作过程中

的压紧状态，退回时，电机反转，当压紧板上的压块，触压到行程开关时退回停止。3、液压压紧：液压压紧机构的组成由液压站、油缸、活塞、活塞杆以及活塞杆与压紧板连接的哈夫兰卡片液压站的结构组成有：电机、油泵、溢流阀（调节压力）换向阀、压力表、油路、油箱。液压压紧机械压紧时，由液压站供高压油，油缸与活塞构成的元件腔充满油液，当压力大于压紧板运行的摩擦阻力时，压紧板缓慢地压紧滤板，当压紧力达到溢流阀设定的压力值（由压力表指针显示）时，洗砂带式压滤机，滤板、滤框（板框式）或滤板（厢式）被压紧，溢流阀开始卸荷，这时，切断电机电源，压紧动作完成，退回时，换向阀换向，压力油进入油缸的有杆腔，当油压能克服压紧板的摩擦阻力时，压紧板开始退回。液压压紧为自动保压时，压紧力是由电接点压力表控制的，将压力表的上限指针和下限指针设定在工艺要求的数值，当压紧力达到压力表的上限时，电源切断，油泵停止供电，由于油路系统可能产生的内漏和外漏造成压紧力下降，当降到压力表下限指针时，电源接通，油泵开始供油，压力达到上限时，电源切断，油泵停止供油，这样循环以达到过滤物料的过程中保证压紧力的效果。

洗砂带式压滤机-华工环保科技-淮安带式压滤机由青州市华工环保科技有限公司提供。青州市华工环保科技有限公司（www.shaishaxisha.com）在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，华工环保科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.wfzhishaji.com）还是专业从事制砂生产线，机制砂生产线，制砂生产线成套设备的厂家，欢迎来电咨询。