

日照优质地脚螺栓 优质地脚螺栓规格 日照飞劲

产品名称	日照优质地脚螺栓 优质地脚螺栓规格 日照飞劲
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东侧
联系电话	15315972386

产品详情

优质地脚螺栓的性能特点

一、优质地脚螺栓的耐高温性。由于不锈钢本身的硬度就比较强，生产出来之后的紧固件有着很强的抗氧化能力，优质地脚螺栓批发，并且在高温之下也是不能够正常工作，不会烧到高温的太多干扰，假如能够在制造之后同时进行钝化，那么效果会变得更来越好。

二，优质地脚螺栓的物理性能，有着比较高的电阴率。和碳钢线材比起来，我们可以看到不锈钢紧固件的电阴率比碳钢高了整整五倍。在标准件中有一个膨胀的系数，经过试验我们知道了假如温度越高，那么不锈钢紧固件的膨胀系数将会有着一定的提高。

三，优质地脚螺栓的受力能力，对于不锈钢紧固件来说，优质地脚螺栓规格，能够承受的载荷都是比较中，优质地脚螺栓销售，虽然不能够和高强螺栓相互比较，但是也满足了正常人们的需求。

四，优质地脚螺栓的机械性能。我们从这个词语中可以看到不锈钢标准件主要就是采用不锈钢线材为原料，接着按照生产标准件的步骤进行墩打等等一系列的过程，在机械性能中，我们可以知道很多的都是跟不锈钢的线材有着很大的关系。

怎样才能正确固定地脚螺栓

1、首先要做到每组螺栓的各螺杆间用钢筋焊接连接。

2、要保证螺杆下部能与基础钢筋连接的部分尽量采取电焊可靠连接，为的是确保地脚螺栓位置的准确性。

3、尽可能使螺杆处于垂直状态，在焊接前应用水平靠尺检测螺杆的垂直度。

4、焊接工作完成后，松开套板上的螺母，使螺栓套板的底部距基础面钢筋 30 mm 左右，与此同时将混凝土保护层垫块置于套板底部与钢筋之间，用水平尺调整套板使之尽可能处于水平状态，并且将上部螺杆上的螺母带紧。

5、确定该轴线位置，将经纬仪架立在需复核的地脚螺栓的轴线控制点上，目镜瞄准远端该轴线的另一控制点，确定目镜中十字丝中心。

6、经纬仪复核必须纵，横两个方向进行，切忌只复核一个方向而忽略另一方向。

地脚螺栓和普通螺栓有什么区别

地脚螺栓为了牢固的与砼体连接，不至于被拔出来，所以在埋入砼体的部分或劈开成“人字”型，或弯成圆环形。而普通螺栓都是直的，日照优质地脚螺栓，或两头有丝扣，或一头是丝扣一头是多面体。

地脚螺栓和普通螺栓比较大的区别是地脚螺栓是埋设在地面或者基础里面，把大地或者基础和机器设备连接起来。而普通螺栓知识进行普通的连接。由于地脚螺栓是把机器设备和大地、基础连接起来，所以地脚螺栓通常是埋设在大地或者基础的混凝土中，另一端有螺纹，用螺帽固定需要固定的机器或者设备。

除了用途的区别外，还有个主要的区别，那就是螺栓的尾部都是加工成能够抵抗扭矩的各种形状。

日照优质地脚螺栓-优质地脚螺栓规格-日照飞劲(推荐商家)由日照市飞劲紧固件有限公司提供。日照优质地脚螺栓-优质地脚螺栓规格-日照飞劲(推荐商家)是日照市飞劲紧固件有限公司 (rzfeijin.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连飞。同时本公司 (www.rzjingujian.com) 还是专业从事山东塔吊螺栓，日照塔吊螺栓批发，山东塔吊螺栓厂家的厂家，欢迎来电咨询。