

SMT贴片焊接加工报价 华博科技【科技创新】

产品名称	SMT贴片焊接加工报价 华博科技【科技创新】
公司名称	沈阳华博科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门
联系电话	18640095080 18640095080

产品详情

SMT双面混合组装方式：

双面混合组装，SMT贴片焊接加工价格，SMC/SMD和T.HC可混合分布在PCB的同一面，同时，SMC/SMD也可分布在PCB的双面。双面混合组装采用双面PCB、双波峰焊接或再流焊接。在这一类组装方式中也有先贴还是后贴SMC/SMD的区别，一般根据SMC/SMD的类型和PCB的大小合理选择，通常采用先贴法较多。该类组装常用两种组装方式。

SMC/SMD和‘FHC同侧方式，SMC/SMD和THC同在PCB的一侧。

SMC/SMD和iFHC不同侧方式，把表面组装集成芯片(SMIC)和THC放在PCB的A面，而把SMC和小外形晶体管(SOT)放在B面。

NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同，随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。

NPO电容器：NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钯和一些其它稀有氧化物组成的。

1、胶中混有较大的团块，堵塞了分配器喷嘴;或是胶中有气泡，出现空点。解决方法是使用去除过大

颗粒、气泡的胶片胶。

2、胶片胶粘度不稳定时就进行点涂，则涂布量不稳定。防止方法：每次使用时，放在一个防止结露的密闭容器中静置约1小时后，再装上点胶头，待点涂嘴温度稳定后再开始点胶。使用中如果有调温装置更好。

3、长时间放置点胶头不使用，SMT贴片焊接加工报价，要恢复贴片胶的摇溶性，SMT贴片焊接加工，一开始的几次点胶肯定会出现点胶量不足的情况，SMT贴片焊接加工供应商，所以，每一张印制板、每个点涂嘴刚开始用时，都要先试点几次。

SMT贴片焊接加工报价-华博科技【科技创新】由沈阳华博科技有限公司提供。SMT贴片焊接加工报价-华博科技【科技创新】是沈阳华博科技有限公司（www.syhuabo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐鸿宇。同时本公司（www.lnsmt.cn）还是专业从事沈阳贴片加工，大连SMT贴片加工，鞍山贴片加工的厂家，欢迎来电咨询。