

消防泵控制柜 陕西施昌 75kw消防泵控制柜价格

产品名称	消防泵控制柜 陕西施昌 75kw消防泵控制柜价格
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

消防泵控制柜热水循环泵控制柜可控制一台或多台水泵，一般是一用一备，两台互为备用，工作泵故障时备用泵自动投入，也可以轮换工作。消防泵控制柜水泵由温度控制或远程控制。消防泵控制柜并设有工作状态（手动、自动）选择开关，信号指示及反馈。消防泵控制柜

冷冻（冷却）水泵控制柜控制多台水泵，一般都是互为备用，轮换工作，工作泵故障时备用泵自动投入由控制器或远程控制。消防泵控制柜并设有工作状态（手动、自动）选择开关，信号指示及反馈。消防泵控制柜

消防泵控制柜水泵控制柜具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类起动方式。消防泵控制柜可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的水泵自动控制。消防泵控制柜

典型应用：恒压供水、消防、喷淋、中央空调、给排水、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等。消防泵控制柜

消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号，投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。消防泵控制柜

自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号，消防泵控制柜当压力低于稳压泵启动压力值时，控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时，消防泵控制柜关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的压力值时，控制柜发出指令开启自动喷淋主泵，消防泵控制柜给喷淋系统提供达到设计值的足够的水量。消防泵控制柜