

品牌悬臂梁冲击试验机报价 悬臂梁冲击试验机 安徽华标检测仪器

产品名称	品牌悬臂梁冲击试验机报价 悬臂梁冲击试验机 安徽华标检测仪器
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

悬臂梁冲击试验机怎么调试

悬臂梁冲击试验机在使用之前一定要进行调试，满足试验要求才可以得到准确的试验数据，电子式悬臂梁冲击试验机厂家，冲击量级G的调节以调节摆锤提升角度为主，拐点频率f1和斜率S的调节以调节缓冲器刚度为主。实际上，调节任一冲击谱形都需同时调整提升角度和缓冲器刚度。

一般情况下，当缓冲器的刚度不变时，摆锤的提升角度增大，品牌悬臂梁冲击试验机报价，产生的冲击量级G也增大;反之，摆锤的提升角度减小，产生的冲击量级G也减小。摆锤提升角度对冲击谱上升段的斜率S和拐点频率f1的影响较小。当摆锤提升角度不变时，缓冲器的刚度减小，则拐点的频率f1减小，斜率S也相应变小，试验量级G也会有小幅度的减小。

悬臂梁冲击试验机用途及性能特点

悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石，悬臂梁冲击试验机，电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定，也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器，该系列机型也是目前市场上使用最普遍的冲击试验机。符合GB/T 1843《塑料悬臂梁冲击试验方法》及ISO180标准的要求。

悬臂梁冲击试验机性能特点：

- 1.试验结果全数字显示。
- 2.配备进口滚珠轴承，摆锤式悬臂梁冲击试验机，将摆锤过程能量损失降到最1低。
- 3.可输入宽度和厚度试验条件，自动计算冲击强度。

4.采用2500P/R进口编码器，精准测量摆锤角度。

5.配备安全防护网，保障试验过程的安全进行。

悬臂梁冲击试验机，数显式冲击试验机，塑料冲击试验机特点及用途：悬臂梁冲击试验机塑料测试仪器主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。符合GB/T1843-2008《塑料悬臂梁冲击试验方法》以及ISO180、GB/T2611、JB/T8761标准的要求。结构简单，操作方便，造型美观，是化工行业、科研单位、大专院校及质量检测等部门理想的试验设备。

品牌悬臂梁冲击试验机报价-悬臂梁冲击试验机-安徽华标检测仪器由安徽华标检测仪器有限公司提供。品牌悬臂梁冲击试验机报价-悬臂梁冲击试验机-安徽华标检测仪器是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。