

# 专业空调清洗 白市驿空调清洗 嘿巴适制冷设备

产品名称	专业空调清洗 白市驿空调清洗 嘿巴适制冷设备
公司名称	重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区协信阿卡迪亚
联系电话	18523118171

## 产品详情

### 【干货】空调机房设计

123到家维修——【干货】空调机房设计

#### 制冷系统设备的布置

1.制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度，不应小于1.5m；制冷机突出部分之间的距离不应小于1.0m；制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的宽度，不应小于0.8m。

2.制冷机房的净高，应根据设备情况而定，并应符合下列要求：

对于采用较安全的制冷剂的压缩机，如卤代烃，不应低于3.6m；

对于采用氨制冷剂的压缩机，不应低于4.8m；

机房梁底距机组高点的距离，一般不小于1.5m。

3.设备、管路上的压力表温度计等仪表应设置在便于观察的地方，主机的控制箱、指示仪表应面向主要操作走道。

4.主机及辅助设备的基础都应高出地坪。基础荷载一般只需要考虑设备的运行重量；基础尺寸可根据设备底座尺寸，但必须满足预埋件对混凝土厚度和深度的要求。

5.设备就位后应找水平，制冷机组的纵向和横向安装水平度允许偏差均不应大于1 / 1000。

6.整体式制冷机组、卧式冷凝器和蒸发器布置在室内时，应考虑其清洗和更换管子的可能。安装直管式(或螺旋式)蒸发器时，应考虑起吊高度。

7.当压缩机的气缸需用冷却水冷却时，须准确预埋上水管和排水漏斗，以免妨碍操作。

### 1.2.3冷却设备布置

制冷机的冷凝器种类很多，按其冷却方法，大致可分为水冷式、风冷式和蒸发式冷凝器三种基本类型。用于空调系统的冷水机组通常采用组装型式，大都使用水冷式冷凝器，这就必须使用冷却塔或利用自然水源：风冷式和蒸发式冷凝器是利用空气的传热或水分的蒸发将气态制冷剂冷凝成液态制冷剂，与冷却塔一样，它们同样需要冷却用的风机，专业空调清洗，并布置在开敞、通风良好的地方。

### 空调使用与维修的技术指标

#### 123到家维修——空调使用与维修的技术指标

循环风量：

空调器的循环风量是指在其新风门完全关闭的情况下，单位时间内向密闭空间、房间或区域送入的风量，也就是每小时流过蒸发器的空气量，单位为立方米/秒或立方米/小时。

循环风量是空调器的重要参数之一。空调器循环风量大，必然会造成进、出风口空气温差小，出风温度高，同时风机噪声大；而循环风量小时，噪声下降，白市驿空调清洗，出风口空气温差大，专业清洗空调，造成空调器能效比下降，电耗增加。用户在选择空调器时，在保证噪声允许的前提下，应尽量选用大循环风量的空调器，这样可以节省电能。

#### 重庆123到家维修——空调故障代码分析：升降门故障

观察升降门上面的红外检测装置是否按装良好，电机是否被卡住，排除结构问题。

用万用表的电流档，表笔一端接地，另一端接到电源板上连接端对应的升降门电机继电器输入端口，分别测试升降门上升/下降继电器工作情况：

- a.若升降门上升/下降继电器不能吸合，清洗外机空调，则更换电源板。
- b.若上升/下降继电器吸合，而电机不转，先排除电机故障问题。
- c.若升降门上升/下降继电器吸合，电机转，则电源板正常，更换显示板。

专业空调清洗-白市驿空调清洗-嘿巴适制冷设备由重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司提供。专业空调清洗-白市驿空调清洗-嘿巴适制冷设备是重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司（[www.cq123daojia.com](http://www.cq123daojia.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张老师。