

# 环保风管加工厂 环保风管 融智机电公司

产品名称	环保风管加工厂 环保风管 融智机电公司
公司名称	东莞市融智通风机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104
联系电话	13925731277 13925731277

## 产品详情

- 1、不锈钢风管高效：高效排除不同粒径的烟尘粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。
- 2、灵活：模块化单元可以灵活组合，根据不同的排烟处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。
- 3、先进：采用数控设备，制作精细，组装结构合理，环保风管，在长期运行后仍保持较高的运行效率。
- 4、安全：安全系统设计周密，环保风管加工厂，可设检修门，及时检测风管运行状态，使用安全可靠，大大提高运行的安全系数。
- 5、稳定：不锈钢风管本身采用焊接技术，并经过严格检测，组装可根据顾客要求实际多种方案（常见有两种卡箍、法兰），完全可以保证设备稳定运行。
- 6、经济：使用寿命长、节能高效、占地面积小。

风管在日常生活中有哪些应用？

用于冷热风循环输送系统，如塑料工业的颗粒干燥机，印刷机械，热风机和压缩机，以及废气排放，汽车引擎加热，火车热风循环系统，航空设备和军事设备。

高温风管产品基本特性有哪些呢？

可长时间于  $-70^{\circ}\text{C}$  ~  $+260^{\circ}\text{C}$  之间工作，短时耐温可高达  $+310^{\circ}\text{C}$

内壁光滑，风阻小，质量轻，环保风管安装，弹性及柔韧性强南京共板法兰风管

抗紫外线，抗腐蚀性强，耐磨耐用；采用硅胶材料，环保无毒

一、风机盘管安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，环保风管设备，风机盘管传动装置的外露部份应有防护罩如风机盘管进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安装装置。

二、风机盘管所配电控箱必须与对应风机盘管相匹配。

三、风机盘管接线应由专业电工接线，接线必须正确可靠，尤其是电控箱处的接线编号与风机盘管接线柱上的编号一致对应，风机盘管外壳应可靠接地，接地必须可靠，不能用接零代替接地。

四、风机盘管全部安装后应检查风机盘管内部是否有遗留的工具盒杂物。

环保风管加工厂-环保风管-融智机电公司由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。环保风管加工厂-环保风管-融智机电公司是东莞市融智通风机电工程有限公司（[www.dgrztf.com](http://www.dgrztf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：繆先生。