

# 伞齿轮插板阀

产品名称	伞齿轮插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:SCZ573H/X/F 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

SCZ573H/X/F伞齿轮插板阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、伞齿、填料组成，PZ543型伞齿轮刀型闸板阀具有体积小，重量轻，本系列产品属对夹式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，刀型闸阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。SCZ573H/X/F伞齿轮插板阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；闸板阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢（304、316）、2520

公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

公称通径：DN50-600mm NPS2”-24”

适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）

泄漏量：硬密封：D级（液体0.1XDNmm<sup>3</sup>/s）、软密封：A级（零泄漏）

驱动方式：伞齿轮驱动

SCZ573H/X/F伞齿轮插板阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

SCZ573H/X/F伞齿轮插板阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 42  
5 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

SCZ573H/X/F伞齿轮插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M0.65043901104754-M121.050431001254754-M1665461101305004-M1  
265461201455004-M1680461251505354-M1680461351605354-M16100521451706054-M16100521551806058-M161  
25561752006658-M16125561852106658-M16150562002257658-M16150562102407658-M20200602552808808-M16  
200602652958808-M2025068310335102012-M1625068320350102012-M2030078362395122012-M203007836840012  
2012-M2035078412445137512-M2035078428460137516-M20400102462495156016-M20400102482515156016-M22  
450114518550172016-M20450114532565172020-M22500127568600187016-M20500127585620187020-M226001546  
70705222020-M22600154685725222020-M27700165775810257024-M22700165800840257024-M2780019088092030  
3024-M27800190898950303024-M309002039801020343024-M2790020310051050343028-M30100021610801120347  
028-M27100021611101160347028-M30120025412951340423032-M30120025413251380423032-M36