

膨润土防水毯公司 唐能工程材料 膨润土防水毯公司电话

产品名称	膨润土防水毯公司 唐能工程材料 膨润土防水毯公司电话
公司名称	泰安市唐能工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处黄家庄村村南
联系电话	13153895012

产品详情

5000g膨润土防水毯

膨润土防水毯GCL是一种新型的能保持生态平衡的防渗衬垫。这种防渗衬垫非常的环保，是一种生态材料。被广泛应用于人工湖，河道治理，地下室等防渗工程中，解决防水，防渗，吸水排水等作用。造价，施工周期短，非常适合防水工程。

科学原理：

膨润土主要成为是蒙脱石，膨润土按化学成分主要分为钠基膨润土和钙基膨润土。钙基膨润土的膨润倍数小，适合做动物饲料和打井用膨润土。钠基膨润土膨胀倍数大，适合做防水，膨润土防水毯公司电话，钠基膨润土膨胀后能形成一层有效的阻水层。人们利用这个性能，做出了一种非常具有生态环保的防水材料，就是膨润土防水毯。

其不同于塑料薄膜的作用：

- 1、人工湖，景观湖用膨润土防水毯可以有效的保持生态平衡。
- 2、用于河道治理能有效的保持生态平衡，造价低，施工周期短。
- 3、用于地下室等建筑防水，可以用覆膜型膨润土防水毯，膨润土防水毯公司哪里有，具有两层防水保障。
- 4、用于垃圾填埋场能有效保护土工膜的特性。

膨润土防水毯厂家

膨润土防水毯施工时怎么施工的呢？泰安市唐能工程材料有限公司作为一家生产膨润土防水毯生产了10几年的老厂家，王经理现在为您解答：

膨润土防水毯施工前的准备工作有：清理好施工现场，不能有石头、木头、垃圾、金属等容易损坏膨润土防水毯的东西。膨润土防水毯施工现场必须十分清洁。需要的工具有：剪刀、塑料桶、木棍、铁丝等。人员配置：小工10人，厂家技术员一名。铺设膨润土防水毯对于人力劳动来说是个重活。全称需要人力的推动来铺设完成。

首先把膨润土防水毯的包装打开，打开包装后看一下是不是白色面朝上。然后把膨润土防水毯全部铺开，根据现场的地形来进行调整膨润土防水毯的位置。这全部使用人工来进行工作。

膨润土防水毯两片搭接的地方用搭接粉兑水调和成膏泥抹在重叠的地方。膨润土防水毯的搭接长度至少30cm以上。然后遇到现场是否有水管和柱子，有的话根据形状裁剪，然后另取一块毯子包裹柱子或者水管。这样就能让膨润土防水毯完全密封。

膨润土防水毯全部铺设完成后，当天回填覆盖土。

膨润土防水毯标准

欢迎光临山东唐能工程材料有限公司。我公司主营排水板、防水毯、覆膜防水毯、加强型防水毯。买防水毯就选唐能。唐能王经理给大家讲述膨润土防水毯的标准。1、膨润土复合防水垫（GCL）应用的设计、使用、施工、验收等应符合《土工合成材料应用技术规范》的要求。当在不同的行业及领域应用时，膨润土防水毯公司地址，还应符合相应行业的技术标准及规范的要求。如水利、环保、公路、铁路、市政及工业与民用建筑工程等。当设计、施工监理或业主对工程有特殊要求时，以其特殊要求为准。

2、膨润土复合防水垫（GCL）用于各种防渗施工时，可作为单层衬垫、复合衬垫及覆盖层中的防渗层等。膨润土复合防水垫（GCL）作为复合衬垫时，（唐能工程材料）一般GM/GCL复合衬垫，土工膜（GM）在上，GCL在下。

3、当GCL用作单层衬垫时，选用与GCL相邻的上部和下部材料要考虑可能对GCL的刺破、撕裂和膨润土的损失。

4、当GCL用在边坡上时，膨润土防水毯公司，（来电咨询唐能王经理）剪切强度是一个要考虑的因素，要计算所有可能破坏面的内部和表面抗剪强度。

5、当GCL的上覆土中有石灰时，石灰滤液中的钙、镁离子可能进入钠基膨润土而与之发生离子交换，从而增大GCL中膨润土的渗透系数，因此，当存在着滤液侵蚀时，要对GCL预先水化。

膨润土防水毯公司-唐能工程材料-膨润土防水毯公司电话由泰安市唐能工程材料有限公司提供。泰安市唐能工程材料有限公司（www.papaishuiban.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员

对话，愿我们今后的合作愉快！