

南通冷却塔公司盐城冷却塔厂家300吨开式圆形逆流冷却塔

产品名称	南通冷却塔公司盐城冷却塔厂家300吨开式圆形逆流冷却塔
公司名称	常州大中玻璃钢制品有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:江苏大中 型号:GDZBN300 产地:常州
公司地址	常州市武进区牛塘镇漕溪村
联系电话	0519-88298545 15351934858

产品详情

南通冷却塔公司盐城冷却塔厂家300吨开式圆形逆流冷却塔逆流玻璃钢冷却塔适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用，布置十分灵活方便。

- 1、标准设计工况：干球温度31.5 ，湿球温度28 ，大气压力99400Pa，进水温度42 ，出水温度32 ；
- 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用，使该类冷却塔达到结构紧凑，占地面积小、布置灵活方便的设计目的；
- 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片，使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点；
- 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置，使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A)；
- 5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良，使用寿命长的明显优点；
- 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统，结构简单、布水均匀，进一步提高冷却塔热力性能，大型冷却塔采用固定布水系统，进一步提高塔体的稳定性能；
- 7、旋转式布水系统设置挡水板装置，固定式布水系统设置收水器装置，使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内；
- 8、圆塔结构本身赋予其良好的抗风压性能，特别适用于沿海台风地区使用，该类冷却塔设计抗风能力达0.75KN/m²；
- 9、体积小、重量轻、结构简单，安装维护极为简捷方便；

玻璃钢冷却塔整机及配件材质说明

- 1、玻璃钢冷却塔塔体采用优质玻璃钢制作。支架、槽钢、角钢、爬梯、连接螺栓及其它金属材料均为热镀锌防腐处理；——使用寿命不低于20年。
- 2、电机：采用进口或合资电机，电机绝缘等级F级，IP55防护；——保证整体设备高效率安全、可靠的运行。
- 3、风机：采用进口或合资风机,铝合金材质,——强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀，无裂缝、缺口、毛刺。
- 4、填料：采用冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料；填料安装时要求间隙均匀，顶面平整，不得出现塌落、叠片现象，填料片不允许出现穿孔、破裂,清洗维护简便易行。采用纯料，不含再生料。

冷却塔的物理分类

- (1)不同温度、不同导热性能的介质(湿式冷却时)在不同的空气湿度下的热交换，
- (2)不同温度和湿度的介质之间的物质交换，
- (3)热交换和物质交换之间的关系，
- (4)不同温度和湿度的气流与气流阻力的关系，
- (5)风对玻璃钢冷却塔的功能，特别是对塔内气流状态的影响。；在冷却设备与环境的相互关系方面，应对冷却设备向周围环境的湿度传导与环境湿度，温度的关系，以及与风、运行条件的关系进行研究。

玻璃钢冷却塔冷却装置的研究

玻璃钢冷却塔冷装置研究目的是使结构及其构件的设计合理和可靠。

所以，设计者必须深刻理解冷却过程和结构性能所依据的物理学定律和假定，方能达到此目的。

物理分类可分为如下两类：

- (1)从物理学理论基础推论而来的物理过程和物理现象，
- (2)从模型试验推论出来的物理过程和物理现象，或者用假定和简化的方法进行试验校核方能得出的物理过程和物理现象。与冷却塔分析有关的物理问题从物理学理论基础推论而来的、或者必须通过试验研究来解释的物理过程和物理现象，不仅涉及冷却塔的功能，而且也涉及冷却塔的承载性能。

玻璃钢冷却塔适用范围：

所有循环水的降温使用，化工、电子、制药、冶金、食品、宾馆、商场等场所。

性能：

玻璃钢冷却塔，表面为胶衣树脂粘接，具有耐老化、耐腐蚀、表面鲜艳光洁、不褪色等特点。

色为：奶黄色、果绿色、设备灰色等。

冷却水量从5立方/小时到几千立方/小时，大型塔可组合式按装，减少了土地占用面积。

本公司所有塔型均为新型、节能、低噪声塔。

冷却塔类型分为：

低噪声型玻璃钢冷却塔系列集水型玻璃钢冷却塔系列

超低噪声型玻璃钢冷却塔系列高温型玻璃钢冷却塔系列

中温型玻璃钢冷却塔系列

方型低噪声、中温、高温 集水型玻璃钢冷却塔系列

江苏大中冷却塔有限公司100吨圆形冷却塔优点：冷却塔比空冷器具以下优点：

- 1、换热效率高。
- 2、初投资少。
- 3、占地面积小。
- 4、运行成本低等优点。