

# 深圳口腔诊所装修设计 口腔医院装修设计功能布局

产品名称	深圳口腔诊所装修设计 口腔医院装修设计功能布局
公司名称	深圳创道有品装饰工程有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道海王大厦A座7A (注册地址)
联系电话	15673818738

## 产品详情

深圳专业口腔诊所装修设计集团尚麟国际提示：口腔医院装修设计功能布局

深圳口腔诊所装修设计的档次和格调，应根据诊所定位决定。总的要求应突出诊室的专业特征和文化氛围，营造轻松、舒适的治疗环境，有利于口腔医疗服务控制交叉感染。

尚麟国际集团是专业专注从事生活美容、医疗美容、美容美发、养生水疗SPA会所、整形医院、光电中心、足浴会所设计，装修，软装一站式整店输出服务机构。

经营理念：为经营而设计·用艺术改变中国美业、医美环境。

业务范围：美容院、整形医院、会所、月子中心、中医养生馆、健身房、养生馆、美容美发、口腔诊所、光电中心、幼儿园、主题酒店，办公室等场所。

企业定位：10年美业医美环境设计专注专业沉淀，比任何一家设计单位更加了解美业医美行业，坚持只做一件事！

深圳口腔诊所装修设计的设置

口腔诊所设计候诊室

(1) 服务台：主要负责接待、咨询、导医、叫号、病历管理、收费。

(2) 布局：设有沙发、茶水、鲜花或盆景；供病人阅读的书刊、画报、文摘，以及有关口腔健康教育资料；影视设备可播放口腔健康教育知识，或风光片、喜剧片等。

(3) 候诊室周边应有洗手间，有条件的应设立化妆台，供病人洗手或化妆用。

### 深圳口腔诊所装修设计诊疗室

X线室牙科X线机和口腔曲面断层X线机是口腔诊所必不可少的检查诊断设备。国外口腔诊所一般将牙片机设在牙科椅旁，但中国的卫生防疫机构不允许。因此，诊室必须按防疫部门规定的防辐射的要求，建市摄片室和洗片室。

(1) 摄片室：普通牙科X线机功率很小，一般电流为0.5—10mA，焦点在0.3mm×0.3mm—0.8mm×0.8mm左右。墙面一般使用厚度为0.5mm的铅皮防护，铅当量大于1.0mmPb，建筑时将铅皮埋在墙内。也可使用标准的铅屏风。摄片室应邻近诊断治疗室，以提高工作效率。

如果采用活动式的铅板房，只需容纳1个患者和X线机即可，X线机的控制部分放在铅板房外的铅玻璃边，操作较方便。如果摄片室未安装防护墙，可设带有防护设施的控制室进行操作。

(2) 洗片室：有条件的诊所装备数字化牙科X线机或数字化曲面断层X线机，病人照X线片后，通过CCD传感接受，在计算机上显示或可直接打印照片，并可通过网络系统传到口腔

治疗台旁供医生使用，可以不设洗片室。诊所一般应配备牙科X片自动洗片机，可放在明室操作。如果受经济条件的限制，可设小型暗室，共洗片用。暗室使用面积4—6m<sup>2</sup>，内设三个水池，供显影、定影、漂洗用。由于室内温度和酸度较大，应安装换气设施，以保持空气流通。暗室外应有一明室，可配制药水、干燥胶片或整理已摄X线片。

### 深圳口腔诊所装修设计消毒室

(1) 消毒室的设计标准：污染物与分污染物必须分隔；一次性用品使用后应进行初步消毒处理然后送专门部门回收。

(2) 手机及器械的消毒设备：应包括清洗机、养护性注油机、安装封口机、高温高压灭菌器等。

(3) 消毒室的环境：应采光明亮，安装换气、排尘、空气灭菌等装置，室内设有水池和下水道下水道应与污水处理站接通。

模型间一般小诊所不一设技工室，可将修复件送技工加工中心制作。但模型间是必须的，主要灌注石膏模型。房间最好设在一楼，面积大约6—8平方米应设置带水池的石料台面的台边。下水道应粗而直，直径为150—200mm，以防石膏堵塞。进入地下排水管之前应设石膏沉淀地，以沉淀石膏。室内应设壁柜，以存放石膏。边台上可放置石膏模型修整机、石膏模型切割机、震荡器等。

装修预算清单条目清晰，无重复、无漏项，坚决杜绝项目不清晰，主材不明确，乱增项等现象，耐心为客户解答报价项目细节，明确客户会得到哪些服务和项目，不刻意少报或漏报项目以给客户低价的假象，免除客户的疑虑。

秉承空间实用化的理念，为客户节省5%的成本

基于个性需求实用的美容院装修设计，医院设计，商业环境设计，模仿不是我们的性格，原创才是我们的追求！

更多的深圳口腔诊所装修设计案例分享，敬请关注！