

优质批发美孚派路830合成高温链条油

产品名称	优质批发美孚派路830合成高温链条油
公司名称	深圳市兴华国光润滑油有限公司
价格	580.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:15KG 产地:天津
公司地址	福田区福田北路107
联系电话	13828861272

产品详情

MOBIL PYROLUBE 830

高温机械链条润滑剂

产品描述

美孚派路830是一种优异的高温润滑油由混合的高分子合成碳氢化合物和酯与一个特殊的抗磨添加剂包。它提供了在遭受最严重的氧化条件下应用的经济型的高温润滑。

效益

美孚派路830提供了以下好处：

证明在温度高230C

性能优良无积碳质沉积污泥废渣

抗蒸发，并提供长期的润滑保护

没有令人反感的气味或排放

提供良好的润滑和磨损保护

常规设备使用可有效润滑可以降低能耗

应用

美孚派路830应用推荐烘箱链条润滑油在高温过程中的矿物棉，陶瓷，纺织，造纸，木材，玻璃，玻璃纤维，涂料，食品和化学工业。在这些和类似的应用，其具有耐磨、使用寿命长的特点，可用于提供持续有效的润滑。

美孚派路830也是推荐使用的润滑系统使机器和其他应用玻璃受高温如炉台车车轮轴承，轴承等。（炉风机齿轮箱的美孚齿轮油SHC XMP油是一种较好的润滑油。）

美孚派路830可以用最传统的注入，飞溅和喷雾的方法。改用美孚派路830前最好是彻底清洁链，由于空气和其他杂质会坚持淤泥和沉积物以前使用传统的矿物油基润滑剂之前。保证金也可以防止美孚派路830从中受到磨损的链到的地区。

性能美孚派路830是制定有清洁作用，链条几乎无积碳。它有足够的粘合保持位置长期减少消费率提供足够的表面分离膜。美孚派路830具有显著的稳定性很高的温度，克服了蒸发损耗问题及相关的环境问题的难闻的气味和烟雾的影响下。是由合成材料美孚派路830优化润滑条件下具有减摩特性可以降低整体功耗。

健康与安全

根据现有的毒理学资料，已经决定这个产品构成任何显著健康风险和使用的处理不当的时候。有关处理，以及健康和安全的详细信息，可以在材料安全数据公告中找到典型的物理特性列于下表中。这些的目的是作为工业的导向和不一定的生产或营销的规格。

产品数据

美孚Pyrolube 830	
粘度，cSt在40C	180
粘度，cSt在100C	20.4
粘度指数	132
倾点，	-46
闪点，	270
颜色，ASTM D1500	L3.5