

防爆风道加热器 恩腾电热【精益求精】 沈阳防爆风道加热器

产品名称	防爆风道加热器 恩腾电热【精益求精】 沈阳防爆风道加热器
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

产品详情

防爆电加热器的容器材质采用15CrMoR。防爆电加热器需经过科学计算后采用合理形式及数量的折流板，以避免介质形成加热死角，并使介质在筒体内进行360°的折流，提高电热元件表面介质的流速率。电加热器的焊接采用计算机控制的全自动管板弧焊，丹东防爆风道加热器，使加热元件的管壳和法兰间的焊接牢固、可靠。电加热管与套管的焊接处采用氨渗透检查。电加热器内部需设有用于超温报警的温度传感器。

用户在使用的过程中要对电伴热带出现的问题追根究底，以免危险的发生。如果使用的电伴热带质量不是很好，那就需要定时对电伴热带及相应的配件进行检测，做好漏电的应急措施；对于使用时间已过保质期的电伴热带建议进行更换，不要私自改装和拆卸，以免发生危险。

电伴热带的使用关乎着企业发展的长远利益，朝阳防爆风道加热器，因此在电伴热带的选择上一定要选择口碑好，品质优正规厂家生产的电伴热带产品。

- 1、水会腐蚀导热油泵，所以含水的物质禁止使用油泵抽真空，使用水泵抽真空。
- 2、含有大量溶剂的物质请首先在烘箱中除去大部分的溶剂后，再使用导热油泵抽真空。
- 3、按正确的顺序使用真空泵，以防止倒吸现象发生。
- 4、使用完真空烘箱后，防爆风道加热器，务必做好清洁工作，擦干净真空烘箱的玻璃窗。

??5、擦净表面防锈油。

??6、清除调速器内腔、喷油泵内腔的防锈油，加入规定牌号的润滑油。

防爆风道加热器-恩腾电热【精益求精】-沈阳防爆风道加热器由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。防爆风道加热器-恩腾电热【精益求精】-沈阳防爆风道加热器是沈阳恩腾电热科技有限公司（www.syenteng.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟女士。同时本公司（www.syfangbao.cn）还是专业从事沈阳防爆电加热器，吉林防爆电加热器，北京防爆电加热器的厂家，欢迎来电咨询。