

新乡低氮改造锅炉 低氮改造锅炉 【大地供暖】

产品名称	新乡低氮改造锅炉 低氮改造锅炉 【大地供暖】
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉低氮改造项目分析

燃气锅炉低氮改造成本核算：

锅炉低氮燃烧改造的成本核算一般要考核两点因素，第1要看你换什么样的燃烧器，第二要看你想要将氮氧化物的排放降低到多少毫克以下，如果将排放量降低到30mg/m³以下，改造后燃烧器成本比普通燃烧器高100%-200%；但是在改造完成之后，在一定时间段内会达到回本的效果，回本的渠道大概体现在两个方面，一是低氮改造所运用的全预混和冷凝技术等，保证了燃料的充分燃烧，从整体上提升了锅炉热效率，节约了燃料成本，和热效率散失的成本。二是，氮氧化物排放量的减少，使污染物的处理成本下降，因此，综合考量，长远意义上，低氮锅炉的优势是比较明显的。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

燃气锅炉常识词典

储气能力

指报告期末城市燃气储气设施（罐、柜）的储气总能力。不包括用于储存液化石油气残液的储气罐的储气能力。按不同气种分别统计。人工煤气、天然气以立方米或万立方米为计量单位，液化石油气以吨为计量单位。

低热值

单位数量的燃气完全燃烧后，其燃烧产物和周围环境恢复至燃烧前温度，而不计其中水蒸气凝结热时所放出的热量。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程流程，坚持用服务和质量提升品牌形象，做行业标杆，为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。

顶管施工方法

是一种不开挖沟槽而敷设地下管道的方法，它是运用液压传动产生强大的推力克服土壤对管道（套管）的阻力而顶进，故称顶管法。

多级压缩

所谓多级压缩就是将气体依次在若干级中压缩，并在各级之间将气体引入中间冷却器进行冷却。多级压缩除了能降低排气温度，提高容积系数外，还能节省功率的消耗和降低活塞上的气体作用力。

【大地供暖】创立精密测量、科学设计、优化搭配、规范施工、严密测试、售后等规范指标来把控工程流程，坚持用服务和质量提升品牌形象，做行业标杆，为每一个客户提供物有所值的咨询与服务。