

唐骏汽车起重机 液压唐骏汽车起重机 星志重工

产品名称	唐骏汽车起重机 液压唐骏汽车起重机 星志重工
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

唐骏汽车起重机"十不吊"规定

唐骏汽车起重机"十不吊"规定:

1. 起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不准吊。
2. 起重指挥应由技术培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。
3. 钢筋、型钢、管材等细长和多根物件必须捆扎牢靠，多点起吊。单头"千斤"或捆扎不牢靠不准吊。
4. 多孔板、积灰斗、翻斗车不用四点吊或大磨板挂板不用卸甲不准吊。预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。

如何查看唐骏汽车起重机钢丝绳

如何查看唐骏汽车起重机钢丝绳

在唐骏汽车起重机的吊装作业中钢丝绳时吊装作业不容许出毛病的，唐骏汽车起重机价格，它承载了货物的全部重量，是我们能否顺畅作业的确保。所以，必定要做好唐骏汽车起重机钢丝绳的保养作业，了解它作业时要注意的事项。

一、具体操作：

- 1.唐骏汽车起重机起升机构的钢丝绳至少每周查看一次，其他有工作的钢丝绳至少每月查看一次，并要具体填写钢丝绳状况报告，注上日期并签字，装入设备档案备检
- 2.唐骏汽车起重机停置或储藏而使所有钢丝绳闲置一个月或一个月以上时，在从头运用曾经，应进行一次完全查看
- 3.起升机构宜选用多股不旋转钢丝绳。作业过程中应有防止钢丝绳打扭的设备或办法。不准运用编结接长的钢丝绳
- 4.钢丝绳在卷筒上摆放应规整，无跳槽、乱卷现象，尾端固定牢靠，并确保吊钩处于低方位时，卷筒上有不少于两圈的安全圈
- 5.用绳卡衔接时，应满足下表要求，并确保衔接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%。绳卡间距不该小于钢丝绳直径的6倍，绳卡压板置于钢丝绳长边一侧，把钢丝绳压偏三分之一，制止正反交织装置。钢丝绳短边伸出量不该小于150毫米，并用细铅丝环绕固定
- 6.为了确保安全，唐骏汽车起重机，当钢丝绳一个捻距内外层钢丝折断数目达到钢丝数的必定比例时，液压唐骏汽车起重机，钢丝绳应作废。钢丝绳作废标准是：交绕钢丝绳断丝数达总丝数10%时，钢丝绳应作废。核算时每根粗钢丝按1.7根核算、当有一股折断时，唐骏汽车起重机参数，应予作废。外层钢丝直径磨损达40%或绳径磨损减小达15%时应予作废。

唐骏汽车起重机注意事项

- 1、梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施，折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。
- 2、作业人没应从规定的通道上下，不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。
- 3、在周边临空状态下进行高空作业时应有牢靠的立足处(如搭设脚手架或作业平台)，并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带等安全措施。
- 4、钢筋绑扎、安装骨架作业应搭设脚手架。不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。
- 5、浇注离地2m以上混凝土时，应设置操作平台，不得站在模板或支撑杆上操作

唐骏汽车起重机-液压唐骏汽车起重机-星志重工(优质商家)由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)为客户提供“吊车,泵车,搅拌车,随车吊,吊篮”等业务，公司拥有“星志重工”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏总。