

# 纯水设备【涂料、油漆、清洗剂等生产用水设备】

产品名称	纯水设备【涂料、油漆、清洗剂等生产用水设备】
公司名称	上海沧浪源水处理工程有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	型号:RO-EDI 操作压力:1.5 ( Mpa ) 水电阻率:18
公司地址	上海市奉贤区四团镇横河路8号131室
联系电话	021-54363500 18721520412

## 产品详情

型号	RO-EDI	操作压力	1.5 ( Mpa )
水电阻率	18	出水量	0.5-100
外形尺寸	100*200*500 ( cm )	电压	380 ( V )
水质	超纯水	功率	30000 ( w )
电导率	0.06	脱盐率	99.9 ( % )
单机出力	100T ( /h )	品牌	沧浪源

### 涂料、油漆、清洗剂等生产用水

### 涂料、油漆、清洗剂等生产用水

#### 一、概述：

涂料、油漆和清洗剂的生产，由于生产时对纯水的精度要求的不同，其工艺也有很大的区别，以下是提供的四种主要工艺，可按照以下后缀的水质精度要求，选择对应的工艺和流程；

#### 二、主要工艺介绍：

##### 1、采用一级反渗透方式，其流程如下：

原水 原水加压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 反渗透 纯水箱 纯水泵  
用水点 ( 电导率： 10us/cm )

##### 2、采用二级反渗透方式，其流程如下：

原水 原水加压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 反渗透 纯水箱 纯水泵  
用水点 ( 电导率： 2us/cm )

3、采用离子交换方式，其流程如下：

原水 原水加压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 一级反渗透 中间水箱 中间水泵 混床 纯水箱 纯水输送泵 用水点（电阻值：5 /cm）

4、采用edi方式，其流程如下：

原水 原水加压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 第一级反渗透 pH调节 第二级反渗透（反渗透膜表面带正电荷） 中间水泵 edi系统 纯水箱 纯水泵 用水点（电阻值：15 /cm）