

# 空气能热水工程 亿源新能源 唐山空气能

产品名称	空气能热水工程 亿源新能源 唐山空气能
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

## 产品详情

### 亿源空气（热泵）热水器保温水箱保温效果怎么

在没有继而加热情况下，环境温度在25℃时，唐山空气能，白日降温在2~3℃，晚上为3~4℃。室温及环境温度的凹凸，会有少量上下变动。

### 亿源空气（热泵）热水器及保温水箱装置需求留意哪些

水箱尽可能接近墙面，以便于装置；接近水源和用水方位，以削减管路长度，空气能设备装置利于冬季吸收太阳光或空气热量的室外（如有需求），削减热损；接近室外墙地点，便于开凿小洞，以利于冬季产生能效高并节能的效果。另外，应该在地面设有排水口，以便于将化霜冷凝水排出。

### 亿源空气能安装时注意:

- (1) 请勿使用未经处理或处理不当的系统用水，空气能价格，建议使用防冻液，以免损坏机器。
  - (2) 防冻液的冰点选择应该根据当地气候条件进行续，一般防冻液的冰点应比当地可最低气温低5-10℃。
  - (3) 为避免机组损坏，机组的进出水管不可以装反。
- (1) 系统进水管处必须安装水过滤器，空气能热水工程，并定期清洗，以防止机内水系统侧换热器堵塞，造成机组损坏。
  - (2) 工作压力请不要超过0.5Mpa，避免损坏冷水侧的零部件。
  - (3) 机组进行后期接管前，必须彻底冲洗所有外部管路，严禁内有杂物。

## 1、环境习惯性问题

空气能热水器的热量来历就是咱们都必须要的空气而作为一种节能产品其节能程度的好坏都与COP值能效比密切相关。由于商场上大部分的空气能热水器规划正常作业温度在0-40℃。故在环境温度比较高的南边，空气能热水器往往有上佳的表现。而冬季气温只需-10℃的北方城市空气能热水器很难抵达规划中预想的效果。假如气温为-20℃机组乃至都不能发动，亿源低温空气能热水器解决了这些由环境温度影响的问题并使空气能环境温度-28℃机组高效运行。

## 2、装置

家用空气能热水器往往需求一个水箱来加热和储存热水。以一家3-5口人为例需求120L-150L的水箱。这样大尺度的水箱不简略与全体家居和谐，学校用空气能，这样顾客只能装置在阳台上。但随着人们对家居环境要求的进步，阳台上的这个我们伙顾客是不愿意接受的。

## 3、顾客对热泵热水器认知程度

热泵热水器在国内商场是一个新生事物，顾客对它的认知程度还很低。有许多人认为用一份的热量就能得到三份的热量是不行能完成的，并且对有关热泵技能运用的其它产品也是一样，尽管热泵空调器普及率现已十分高。人们的知道仅仅局限在空调器是耗电大户，却不知道其比烧煤球炉了、更节能。现在在国内商场，由于一些较大的商场还没有空气能热水器出售，所以顾客对空气能热水器的认知仍是很低。

空气能热水工程-亿源新能源-唐山空气能由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（[www.langfangyiyuan.com](http://www.langfangyiyuan.com)）位于河北省廊坊霸州市康仙庄乡。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前亿源新能源在节能设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。亿源新能源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。亿源新能源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。