

铝合金low e中空玻璃 华达玻璃厂质量保证

产品名称	铝合金low e中空玻璃 华达玻璃厂质量保证
公司名称	临朐县华达玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐新车站西200米路北
联系电话	13563602271

产品详情

中空玻璃的用途:

中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。

中空玻璃主要用于外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。折叠高性能中空玻璃高性能中空玻璃与一般普通中空玻璃不同，除在两层玻璃中间封入干燥空气之外，还要在外侧玻璃中间空气层侧，涂上一层热性能好的特殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量，起到更大的隔热效果。

高性能中空玻璃特点；

较大的节能效果 改善室内环境 丰富的色调和艺术性 高性能中空玻璃用途高性能中空玻璃，由于有一层特殊的金属膜，可达到0.22-0.49遮蔽系数，使室内空调（冷气）负载减轻。传热系数1.4-2.8W（m².K），比普通中空玻璃好。对减轻室内暖气负荷，同样发挥很大效率。因此，窗户开得越大，节能效果越明显。

高性能中空玻璃可以拦截由太阳射到室内的相当的能量，因而可以防止因辐射热引起的不舒适感和减轻夕照阳光引起的目眩。高性能中空玻璃有多种色彩，可以根据需要选用色彩，以达到更理想的艺术效果。适用于办公大楼、展览室、图书馆等公共设施和像计算机房、精密仪器车间、化学工厂等要求恒温恒湿的特殊建筑物。另外也可以用于防晒和防夕照目眩的地方。注意事项：中空玻璃中间封入干燥空气，因此根据温度、气压的变化，内部空气压力也随之变化，双层中空玻璃，但玻璃面上只产生很小的变形。另外，制造时可能产生微小翘曲，施工过程中也可能形成畸变。所以包括这样一些因素在内，有时对反射也相应地有些变化，应予以重视。选用颜色不同，反射也不尽相同。

露dian上升的原因分析:

中空玻璃的露dian是指密封于空气层中的空气湿度达到饱和状态时的温度。低于该温度，空气层中的水蒸汽就会凝结成液态水。可推出：水的含量越高，山东中空玻璃批发，空气的露dian温度也就越高，当玻璃内表面温度低于空气层内空气的露dian时，空气中的水分就会在玻璃内表面结露或结霜。

中空玻璃的露dian上升是由外界的水分进入空气层而不被干燥剂吸收而造成的，有三种原因可能会导致露dian上升：

- (1) 密封胶内存有气泡，导致空气水分进入。
- (2) 水气通过聚合物扩散进入空气层中。
- (3) 干燥剂的有效吸附能力低。

阳光房选择什么配置的中空玻璃比较好?双层、三层还是钢化?

众所周知，阳光房选择中空玻璃搭建，可以保证良好的隔热保温性，铝合金low-e中空玻璃，还有超qiang的隔音性。但怎样选择中空玻璃的配置大多数人都不太了解。三层中空玻璃比双层中空玻璃好多少?需不需要钢化处理呢?阳光房网带大家来看一看四种常见的中空玻璃配置对比结果，究竟哪种中空玻璃更胜一筹呢?

双层中空玻璃:

它是由两片或多片浮法玻璃组合而成，空气的热传导率非常低。干燥的空气被密封在两层玻璃之间，阻断热量传导的流失。

安全指数:

隔音指数:

双层中空钢化玻璃:

抗冲击强度比普通中空玻璃高的多，受到冲击时，3层中空玻璃，不易被击碎。还有独特的防盗作用，由于不易被击碎进入，故比较安全。

安全指数:

隔音指数:

铝合金low-e中空玻璃-华达玻璃厂质量保证由临朐县华达玻璃制品有限公司提供。铝合金low-e中空玻璃-华达玻璃厂质量保证是临朐县华达玻璃制品有限公司（www.lqhdbl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。同时本公司（www.lqhuadaboli.com）还是专业从事山东中空玻璃批发，潍坊中空玻璃生产厂家，临朐中空玻璃厂家的厂家，欢迎来电咨询。