

# 不锈钢剪板折弯加工设备液压摆设剪板机

产品名称	不锈钢剪板折弯加工设备液压摆设剪板机
公司名称	海安锋威机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:鑫锋
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市杨浦区江浦路374
联系电话	86 021 65893921

## 产品详情

类型	剪板机	品牌	鑫锋
型号	QC12Y系列液压摆式剪板机4x3200mm	主电机功率	11 (kw)
重量	0 (kg)	可加工尺寸	8x3200 (mm)
滑块行程调节量	200 (mm)	原理	其他
剪切角	1'30	剪切次数	12 (次/min)
动力类型	液压	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

性能特点：采用钢板焊接结构，液压传动，氮气缸回程，操作方便。性能可靠，外形美观；刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速；设有灯光对线照明装置，并能无极调节上刀架的行程量；工作区采用栅栏式人身安全保护装置；后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

型号	剪板尺寸 (t×w) (m m)	剪切角 (°)	行程次数 time/min	后挡料范围 mm	主电机 kw	外形尺寸 mm
qc12y4 × 3200	4 × 3200	1° 30'	18	20-600	5.5	3840 × 1675 × 1600
qc12y6 × 2500	6 × 2500	1° 30'	18	20-600	7.5	3130 × 1530 × 1600
qc12y6 × 3200	6 × 3200	1° 30'	14	20-600	7.5	3840 × 1675 × 1620
qc12y6 × 4000	6 × 4000	1° 30'	14	20-600	7.5	4630 × 1850 × 1700

qc12y6 × 5000	6 × 5000	1 ° 30 '	10	20-800	18.5	5660 × 2050 × 1950
qc12y6 × 6000	6 × 6000	1 ° 30 '	10	20-800	18.5	6700 × 2300 × 2300
qc12y8 × 2500	8 × 2500	1 ° 30 '	14	20-600	11	3130 × 1530 × 1600
qc12y8 × 3200	8 × 3200	1 ° 30 '	10	20-600	11	3840 × 1675 × 1620
qc12y8 × 4000	8 × 4000	1 ° 30 '	8	20-600	11	3840 × 1850 × 1700
qc12y8 × 5000	8 × 5000	1 ° 30 '	7	20-800	18.5	4630 × 2050 × 1950
qc12y8 × 6000	8 × 6000	1 ° 30 '	6	20-800	18.5	6750 × 2330 × 2230
qc12y10 × 2500	10 × 2500	1 ° 30 '	14	20-800	15	3130 × 1580 × 1800
qc12y10 × 3200	10 × 3200	1 ° 30 '	12	20-800	15	3840 × 1725 × 1850
qc12y10 × 4000	10 × 4000	1 ° 30 '	12	20-800	15	4630 × 1900 × 1850
qc12y12 × 2500	12 × 2500	1 ° 30 '	16	20-800	18.5	3235 × 2045 × 1935
qc12y12 × 3200	12 × 3200	1 ° 30 '	14	20-800	18.5	3945 × 2227 × 2115
qc12y12 × 4000	12 × 4000	1 ° 30 '	14	20-800	18.5	4695 × 2227 × 2200
qc12y12 × 5000	12 × 5000	1 ° 30 '	7	20-1000	45	6100 × 3370 × 3050
qc12y12 × 6000	12 × 6000	1 ° 30 '	6	20-1000	45	7100 × 3370 × 3050
qc12y12 × 8000	12 × 8000	1 ° 30 '	5	20-1000	45	9100 × 3575 × 3150
qc12y16 × 2500	16 × 2500	2 °	16	20-650	18.5	3235 × 2050 × 1985
qc12y16 × 3200	16 × 3200	2 °	12	20-800	22	3850 × 2230 × 2258
qc12y16 × 4000	16 × 4000	2 °	10	20-800	22	4700 × 2230 × 2250
qc12y20 × 2500	20 × 2500	2 ° 30 '	5	20-1000	37	3290 × 2900 × 2450
qc12y20 × 3200	20 × 3200	2 ° 30 '	4	20-1000	37	4000 × 3100 × 2600
qc12y20 × 4000	20 × 4000	2 ° 30 '	3	20-1000	37	4750 × 3300 ×

0						2800
qc12y20 × 600 0	20 × 6000	2 ° 30 '	3	20-1000	75	7050 × 3480 × 3050
qc12y25 × 250 0	25 × 2500	2 ° 30 '	6	20-1000	45	3500 × 3150 × 3500
qc12y25 × 320 0	25 × 3200	2 ° 30 '	5	20-1000	45	4200 × 3150 × 3500
qc12y25 × 400 0	25 × 4000	2 ° 30 '	5	20-1000	45	4850 × 3300 × 3500
qc12y32 × 250 0	32 × 2500	3 °	5	20-1000	55	3500 × 3150 × 3500
qc12y32 × 320 0	32 × 3200	3 °	4	20-1000	55	4200 × 3150 × 3500
qc12y40 × 250 0	40 × 2500	4 °	5	20-1000	75	3600 × 3300 × 3200
qc12y40 × 320 0	40 × 3200	4 °	3	20-1000	90	4300 × 3300 × 3400
qc12y50 × 300 0	50 × 3000	3 °	5		90 × 3	4040 × 3600 × 4800
qc12y50 × 600 0	50 × 6000	3 °	5		90 × 5	7040 × 2800 × 5100
qc12y60 × 350 0	60 × 3500	3 ° 30 '	5		90 × 4	5600 × 3800 × 4900