

广州机械密封 瑞丰源密封件 BP0200 660A机械密封

产品名称	广州机械密封 瑞丰源密封件 BP0200 660A机械密封
公司名称	天津市南开区瑞丰源五金销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开五金城三区2-1
联系电话	15822307475

产品详情

轴流泵的工作原理及特点

1、轴流泵的工作原理

轴流泵与离心泵的工作原理不同，广州机械密封，它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力，可把水从下方推到上方。

轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转，在叶片产生的升力作用下，连续不断的将水向上推压，使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转，BP0200-410机械密封，水也就被连续压送到高处。

天津市南开区瑞丰源五金销售中心。致力于水泵机械密封。

CH65-250B CH65-200A CH100-250C CH65-250C

CH50-200C CH50-200B CH80-200A CH200-315B

CH80-200C CH80-160A CH65-200B CH200-400C

CH80-200B CH65-160A CH80-250C CH250-315D

CH65-160A CH40-200B CH100-200C CH32-200C

CH35-160C CH50-160B CH80-160B CH40-160B

CH65-315A IH200-150-400 IH80-65-125 IH100-65-200

IH100-80-160 IZH100-65-200A IZH100-65-160 IZH80-50-250A

IHZ125-100-250A SZE150-200C SED150-250A

天津瑞丰源五金配套连成SLG系列水泵机械密封件。

配套轴径（机封内孔直径）：20，22，25，30，35，40，45，BP0200-660A机械密封，50，55，400S-67机械密封，60，65，70，75，80。

适用范围

密封腔压力：0 ~ 1.2 MPa

密封腔温度：-30 ~ 180

转速：3000r/min

介质：水、污水、油类及其它弱腐蚀性液体。

旋向：从静环方向看轴顺时针转动，用右旋弹簧。

机械密封是转动机械本体密封**效的方式之一，其本身加工的精度比较高，尤其是动、静环，如果拆装方法不合适或使用不当，装配后的机械密封不但达不到密封的目的，而且会损坏集结的密封元件。

广州机械密封-瑞丰源密封件-BP0200-660A机械密封由天津市南开区瑞丰源五金销售中心提供。天津市南开区瑞丰源五金销售中心（www.tjrfywj.com）是天津天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在瑞丰源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创瑞丰源更加美好的未来。