

负压输送机 自吸式负压输送机 盛民机械

产品名称	负压输送机 自吸式负压输送机 盛民机械
公司名称	曲阜市盛民机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙大街东首
联系电话	19806276379

产品详情

负压输送机?安装步骤

- 1、风机、主动力。通常，二者在出厂时是装配好的，收货后，负压输送机，仅需检查各连接部位即可。
- 2、脉冲罐。通常，该部分为横躺运输状态，卸车后，可不必急于竖立。可先检查其零部件连接位置；从罐底向内观察，检查滤筒滤袋是否有脱落（横躺运输，如有脱落，属正常现象）；检查脉冲仪是否进水；检查罐顶或侧方进料口处法兰弯管是否安装（为了运输便利，有时会拆下发货）。以上准备工作完毕后，应在确保地基牢固的前提下将脉冲罐竖立。
- 3、闭风器。将闭风器同脉冲罐用螺丝固定好（我司在出厂时，会视运输情况决定是否将其安装好），固定时应考虑闭风器电机和接线盒的位置，以便于使用为宜。
注：部分机型会配有闭风器法兰铁圈，此时应将其固定好。
- 4、底座。吹吸一体型的设备，此时，可将脉冲罐固定到底座上，固定时应考虑进料口位置。
- 5、龙门架。通常，龙门架由1个底座、4根方管支腿、2根方管横撑、4根槽钢斜拉组成，使用螺丝固定即可，然后将脉冲罐置于其上。

负压输送机总体型号

负压输送机产品材质：碳钢（常规使用样式）

不锈钢（耐腐蚀耐酸碱）

产品用途：粉煤灰库房装车、仓储粉煤灰输送装车、火力发电厂、化工厂、水泥厂、制药厂、粮食加工

厂等的一些原材料、粉粒料在输送生产过程中产生的环境污染越来越得到广泛的重视。这时，就需要我们节能环保的气力输送机。

产品属性：厂家加工定制产品

品牌：盛民气力输送机

型号：SMQL-A100 配套动力：11千瓦电机

4寸输送管

输送距离：10-30米 输送量：8-12m³/时 卸料：16升闭风器

适用物料：粉煤灰 水泥粉、石粉、活性炭、炭黑、化工粉料、颗粒物料、砂子、粮食颗粒等。

型号：SMQL-A125 配套动力：15千瓦电机

4寸输送管径

输送距离：10-30米 输送量：15-20m³/时 卸料：16升闭风器

适用物料：粉煤灰 水泥粉、石粉、活性炭、炭黑、化工粉料、颗粒物料、砂子、粮食颗粒等。

型号：SMQL-A150 配套动力：30千瓦电机 6寸输送管径

输送距离：10-50米 输送量：20-30m³/时 卸料：26升闭风器

适用物料：粉煤灰 水泥粉、石粉、活性炭、炭黑、化工粉料、颗粒物料、砂子、粮食颗粒等。

型号：SMQL-A200 配套动力：55千瓦电机 8寸输送管径

输送距离：10-100米 输送量：30-40m³/时 卸料：26升闭风器

适用物料：粉煤灰 水泥粉、石粉、活性炭、炭黑、化工粉料、颗粒物料、砂子、粮食颗粒等。

型号：SMQL-A250 配套动力：160千瓦电机 8寸输送管径

输送距离：10-100米 输送量：40-55m³/时 卸料：26升闭风器

适用物料：粉煤灰 水泥粉、石粉、活性炭、炭黑、化工粉料、颗粒物料、砂子、粮食颗粒等。

型号：SMQL-A300 配套动力：160千瓦电机 10寸输送管径

输送距离：10-100米 输送量：70-80m³/时 卸料：26升闭风器

适用物料：粉煤灰 水泥粉、石粉、活性炭、炭黑、化工粉料、颗粒物料、砂子、粮食颗粒等。

负压输送机是采用正压气力输送机（吸粮机）方式输送粉末状物料，适用于电厂粉煤灰、水泥、水泥生料、矿粉等输送，可根据具体地形布置输送管道，实现集中、分散、大高度、长距离输送，输送过程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，利于生产和环境保护。通过长期运行，实践证明，其

性能稳定，质量可靠，无粉尘污染，真空负压输送机，是理想的气力输送机（吸粮机）设备。

气力输送机（吸粮机）机也称为气力输送机（吸粮机）泵是采用正压气力输送机（吸粮机）方式输送粉末状物料，气力输送机（吸粮机）机适用于电厂粉煤灰、水泥、水泥生料、矿粉等输送，除尘式负压输送机，可根据具体地形布置输送管道，实现集中、分散、大高度、长距离输送，自吸式负压输送机，输送过程不受气候条件影响，能确保物料不受潮，利于生产和环境保护。通过长期运行，实践证明，其性能稳定，质量可靠，无粉尘污染，是理想的气力输送机（吸粮机）设备。

负压输送机-自吸式负压输送机-盛民机械(推荐商家)由曲阜市盛民机械厂提供。负压输送机-自吸式负压输送机-盛民机械(推荐商家)是曲阜市盛民机械厂（www.19806276379.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。