

双开钢制防火门定制 赋安防火门厂家 湖北双开钢制防火门

产品名称	双开钢制防火门定制 赋安防火门厂家 湖北双开钢制防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

机械排烟系统

机械排烟系统

机械排烟系统设置技术要求：机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时，必须采取可靠的防火安全措施，双开钢制防火门定制，并应符合排烟系统要求。

检验方法：目测。

系统联动功能

手动控制功能技术要求：手动开启任何一个送风口、排烟口时，信号送到控制中心，双开钢制防火门批发，确认后，风机启动。该防火分区的所有通风、空调设备以及相关的防火阀能关闭。

检验方法：手动开启送风口、排烟口，观察风机及防火阀运行、动作情况，观察通风、空调设备状态。

自救式小口径卷盘技术要求

自救式小口径卷盘技术要求：

- 自救式小口径卷盘组件应完整。
- 与小口径卷盘配套的输水软管、水枪和消火栓的规格型号应相匹配。
- 卷盘位置应方便取用，湖北双开钢制防火门，并保证有一股或几股射流到达同层室内任何部位。

d)卷盘应灵活好用。

检验方法：检查自救式小口径软管卷盘配置数量、安装位置、组成部件的匹配是否符合标准和设计要求。

按钮设置及安装质量技术要求：临时高压给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮，且安装应牢固。

距防火分区最远点距离技术要求：

从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不应大于30m，双开钢制防火门加工，手动按钮宜设置在公共场所的出入口。

检验方法：用卷尺测量手动报警按钮到防火分区最远点的步行距离。

报警功能技术要求：操作报警按钮启动部位，应输出火灾报警信号，直到启动部位复原，报警按钮方可恢复原状态。

检验方法：手动操作报警按钮，使其处于报警状态，观察报警情况。

双开钢制防火门定制-赋安防火门厂家-湖北双开钢制防火门由郑州赋安防火门有限公司提供。双开钢制防火门定制-赋安防火门厂家-湖北双开钢制防火门是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.mzfhm.com）还是专业从事河南木质防火门，木质防火门生产厂家，隔热木质防火门的厂家，欢迎来电咨询。